

StarTech.com DK31C3MNCRUE knyginių kompiuterių dokas / jungčių replikatorius Vielinis USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C

Gamintojas: **STARTECH.COM** · Modelis: **DK31C3MNCRUE** · EAN: **065030898133** · Prekės kodas: **498257**



248,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 205,70 €

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/s
- ✓ Kabelio spynos lizdas



Aprašymas

USB-C Docking Station | Triple/Dual 4K | 7x USB Hub | 60W USB Power Delivery | GbE

Connect a USB Type-C/Thunderbolt™ 4 enabled Chromebook and a combination of DisplayPort and HDMI monitors to this USB-C Docking Station. This dock supports Chromebooks and Ultra HD 4K monitors. The 3.3ft (1m) USB-C Screw Lock to USB-C Cable ensures a secure connection to the dock and host device.

Works With Chromebook (WWCB) certified

This USB-C Docking Station is tested and certified to meet Google's compatibility standards. The certification ensures seamless operation with Chromebook devices. This is the ideal dock to deploy in business and education environments. Automatic firmware updates are available through ChromeOS for maximum security, compatibility, and performance.

Enhance Productivity with Triple-4K Video

Connect a combination of one USB-C DP Alt Mode, one HDMI, and/or up to two DisplayPort monitors to the Video 1 and Video 2 Ports and connect one HDMI monitor to the Video 3 Port for a triple-monitor setup at 4K 30Hz, and features up to 4K 60Hz. High-resolution video performance is vital for applications involving detailed graphics, enhancing workplace productivity by expanding the display capabilities of Chromebook devices.

Works With Chromebook Docking Station Features

Connect the docking station to a Chromebook's USB Type-C/Thunderbolt™ 4 port to enable a variety of connectivity options and features.

• 3x USB-A ports with support for USB 10Gbps - one 1.5A charging port

- 2x USB-A ports with support for High-Speed 2.0 (480 Mbps) ports for USB-peripheral devices
- 2x USB-C ports with support for USB 10Gbps and Type-C data and 1.5A charging port, Video 1 Port (DP Alt Mode)
- 1x Gigabit Ethernet port
- 1x 3.5mm Audio Jack 4-pole TRRS for a 3.5mm headset
- 2x Kensington Security Lock Slots

60W USB Power Delivery 3.0

The USB-C Docking Station supports 60W USB Power Delivery, using the universal power adapter.

This product is backed for 3-years by StarTech.com, including free lifetime 24/5 multi-lingual technical assistance.

This product works with devices capable of running the latest version of ChromeOS and has been certified to meet Google's compatibility standards. Google is not responsible for the operation of this product or its compliance with safety requirements. Chromebook and the Works With Chromebook badge are trademarks of Google LLC. USB Type-C® and USB-C® are trademarks of USB Implementers Forum. Thunderbolt™ is trademark of Intel.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Type-C
USB 2.0 portų kiekis	2
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0

HDMI portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	3
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
HDMI versija	2.0b
„DisplayPort“ kiekis	2
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
DC įėjimo lizdas	Taip
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	10 Gbit/s
HD tipas	5K Ultra HD
Maksimali skaitmeninė raiška	5120 x 2880 pikseliai
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
LED indikatoriai	Tinklas, Energija
Energijos valdymas	
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Įvesties srovė	2.37 A
Išėjimo įtampa	20 V
Išėjimo srovė	6,75 A
Energijos suvartojimas	135 W
Suderinamų energijos šaltinio kištukinių lizdų tipai	EU, UK
Belaidis įkrovimas	Ne

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	80 mm
Ilgis	210 mm
Aukštis	32 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	147 mm
Pakuotės gylis	297 mm
Pakuotės aukštis	90 mm

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	Iš C tipo USB į C tipo USB
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Logistikos duomenys

Gaminų skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	10 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	310 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	480 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	314 mm

Kitos savybės

Lustų rinkinys	Synaptics - VMM5320, Realtek -RTS5420, Parade - PS8469, Parade - PS8468, Parade - PS8805, Parade - PS8803, VIA/VLI - VL822 Realtek - ALC5686, VIA/VLI - VL211, Realtek - RTL8153B
----------------	---

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

StarTech.com Ltd.

Artisans Crescent 45, N5V 5E9 Ontario, London,
CA

startech.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

StarTech.com Limited

Laarderhoogtweg 25, 1101 EB Amsterdam, NL

startech.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt