

Vertiv Liebert GXT5 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 3 kVA 3000 W 7 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **VERTIV** · Modelis: **GXT5-3000IRT2UXL** · EAN: **767041027204** · Prekės kodas: **500331**



3 606,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **2 980,91 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 3 kVA 3000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 7 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda

Aprašymas

The Vertiv Liebert GXT5 UPS 3000VA/3000W, is a 2U UPS solution for ensuring the health and availability of IT infrastructure. With online, double conversion technology, the UPS protects critical equipment against outages and every type of power disturbance without drawing on battery power, extending battery life and minimizing replacements. This can support a wide range of power environment including 200/208/220/230/240V user configurable AC power and has scalable runtime options with matching external battery cabinets to offer extra time during an outage to support critical equipment and activity. It includes hot-swappable batteries and all hardware for installing it as a tower or in an equipment rack. This single-phase UPS is ENERGY STAR 2.0 certified and offers leading normal mode power efficiency and Eco-mode for ultimate efficiency levels. It has a two-year factory warranty. It offers premium power protection for critical infrastructure in centralized and edge applications.

Techninė specifikacija

Savybės

UPS topologija

Dviguba konversija (prisijungus)

Išvesties galia (VA)

3 kVA

Išvesties galia	3000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	115 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	288 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	3%
Reakcijos laikas	0 ms
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Efektyvumas	95%
Efektyvumas („On-line“ režimas)	95%
Efektyvumas (ECO režimas)	98%
Išvesties galios koeficientas	0,99
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
Garso lygis	58 dB
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip

Ryšys

AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas
Lizų kiekis	7 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232, RS-485
Serijinių portų kiekis	1

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos talpa	9 VAh
Baterijos įtampa	12 V
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	9 min
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
-------	--------------------

Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP20
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	IEC/EN/AS 62040-2 2nd Ed (Cat 2 – 6); FCC 15 A CISPR22 A(RFI)
Other	
Saugumas	IEC62040-1:2008, GS; UL1778, c-UL
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Svoris ir matmenys	
Plotis	430 mm
Ilgis	540 mm
Aukštis	85 mm
Svoris	28,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	517 mm
Pakuotės gylis	617 mm
Pakuotės aukštis	262 mm
Paketo svoris	33 g
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Kitos savybės	
Baterijos tipas	VRLA
Išvesties jungtys	IEC320 C13 & C19
Įėjimo jungties tipas	C20
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V

Perkrovos apsauga	Taip
Šuntas	Yes
Ne veiklos santykinė drėgmė (be kondensato)	0 - 95%