

ICY BOX IB-DK408-C41 Vielinis USB4 Antracitas

Gamintojas: **ICY BOX** · Modelis: **IB-DK408-C41** · EAN: **4250078171263** · Prekės kodas: **500792**



128,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **106,53 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vielinis
- ✓ Priimančioji sąsaja: USB4
- ✓ „USB Power Delivery“
- ✓ Ethernet LAN jungtis 10,100,1000 Mbit/ai



Aprašymas

USB4® - Connectivity evolved

Step into the future with USB4® technology. Experience top-tier data transfer and power delivery, matching Thunderbolt™ 4 performance. Transform your workflow with USB-C designed for speed, versatility, and peak performance.

One connection, seven devices

Harness the power of connectivity with our DockingStation. Connect up to seven devices via one USB4® connection, offering unrivalled transfer speeds. Benefit from an array of ports and the convenience of Plug & Play and HotSwap, ensuring optimal productivity.

Power-packed mobility

Power up your mobility with our DockingStation, equipped with USB4® tech for rapid data transfers. Simultaneously charge devices via USB Type-C® PD 3.0. Expand to dual 4K or a single 8K display, all in a compact, lightweight design ideal for any mobile workspace.

Techninė specifikacija

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis
Priimančioji sąsaja	USB4
USB 2.0 portų kiekis	0
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	0
HDMI portų kiekis	1
Mikrofonas, line-in jack	Ne
Ausinių išvestys	1
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) A tipo prievadų skaičius	2
USB 3.2 2 kart. (3.1 2 kart.) C tipo prievadų skaičius	1
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo šaltinio peržiūra	3.0
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
HDMI versija	2.1
„DisplayPort“ kiekis	1
„DisplayPort“ versija	1.4
Jungtinis ausinių / mikrofono prievadas	Taip
Ausinių jungtis	3,5 mm
„USB Type C DisplayPort Alternate Mode“	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Antracitas
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Duomenų perdavimo sparta	40 Gbit/s
Maksimali skaitmeninė raiška	7680 x 4320 pikseliai
Palaikomų ekranų skaičius	2
Maksimalus atnaujinimo dažnis	144 Hz
LED indikatoriai	Access, Energija

UASP palaikymas	Taip
Korpuso medžiaga	Akrilonitrilo butadieno stirenas (ABS)
Kilmės šalis	Kinija
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	USB
Išėjimo įtampa	5-20 V
Programinė įranga	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	100 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	172 g
Pakuotės duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pakuotės plotis	136 mm
Pakuotės gylis	167 mm
Pakuotės aukštis	40 mm
Paketo svoris	309 g
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Logistikos duomenys	
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	20 vnt
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	355 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	430 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	160 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	6,18 kg
Darniosios sistemos (DS) kodas	84718000