CyberPower OL1000ERTXL2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 1 kVA 900 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OL1000ERTXL2U** · EAN: **4712364143595** · Prekės kodas: **504329**

1 019,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **842,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 1 kVA 900 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda

Aprašymas

The Online Series UPS is ideal for servers, networking equipment, workstations and other mission-critical applications which require Pure Sineware power protection. Featuring Online Double Conversion design and Zero Transfer Time, it can provide consistent and seamless Pure Sinewave power to critical loads. With the add-on advantage of Extended Runtime (XL) battery packs, the UPS backup time can be extended to maximize workflow flexibility. An optional SNMP/HTTP Remote Management Capability enables remote management and control of the system through standard web browser. The included PowerPanel® Business Edition management software provides corporate servers and critical workstations comprehensive network power management including unattended-shutdown, event logging, reporting, and notifications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	900 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	190 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	40/70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	5 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	1780 J
Reakcijos laikas	0 ms
Šilumos sklaida	341 BTU/h
Išvesties galios koeficientas	0,9
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
THD (linijinė apkrova)	3%
THD (nelinijinė apkrova)	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB 2.0 portų kiekis	1
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

RS-232 portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	6 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	18 min
Baterijos įkrovimo laikas	5 h
Hot-Swap baterija	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	C-TICK, CE, RCM, RoHS
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Nuoseklusis, USB laidas
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Plotis	433 mm
Ilgis	430 mm
Aukštis	88 mm
Svoris	18 kg
Pakuotės duomenys	
Siejama programinė įranga	PowerPanel® Business Edition
Pakuotės plotis	575 mm
Pakuotės gylis	550 mm
Pakuotės aukštis	240 mm
Paketo svoris	24,5 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Garantinis laikotarpis	3 metai
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Baterijos tipas	RBP0074
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003, Linux
Perkrovos apsauga	Taip
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt