

CyberPower OL1500ERTXL2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 1,5 kVA 1350 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: OL1500ERTXL2U · EAN: 4712364143601 · Prekės kodas: 504330



1 218,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 007,36 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 1,5 kVA 1350 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda



Aprašymas

The Online Series UPS is ideal for servers, networking equipment, workstations and other mission-critical applications which require Pure Sinewave power protection. Featuring Online Double Conversion design and Zero Transfer Time, it can provide consistent and seamless Pure Sinewave power to critical loads. With the add-on advantage of Extended Runtime (XL) battery packs, the UPS backup time can be extended to maximize workflow flexibility. An optional SNMP/HTTP Remote Management Capability enables remote management and control of the system through standard web browser. The included PowerPanel® Business Edition management software provides corporate servers and critical workstations comprehensive network power management including unattended-shutdown, event logging, reporting, and notifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	1,5 kVA
Išvesties galia	1350 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	190 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	40/70 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	7,5 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	1780 J
Reakcijos laikas	0 ms
Šilumos sklaida	512 BTU/h
Išvesties galios koeficientas	0,9
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
THD (linijinė apkrova)	3%
THD (nelinijinė apkrova)	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos, Trumpasis jungimas
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Baterijos keitimas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB 2.0 portų kiekis	1
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1

RS-232 portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	11 min
Baterijos įkrovimo laikas	5 h
Hot-Swap baterija	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip
Konstrukcija	
Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	C-TICK, CE, RCM, RoHS
Pakuotės turinys	
Stovo montavimo rinkinys	Taip
Pridėti kabeliai	Nuoseklusis, USB laidas
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	

Plotis	433 mm
Ilgis	430 mm
Aukštis	88 mm
Svoris	18 kg

Pakuotės duomenys

Siejama programinė įranga	PowerPanel® Business Edition
Pakuotės plotis	575 mm
Pakuotės gylis	550 mm
Pakuotės aukštis	240 mm
Paketo svoris	24,5 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Garantinis laikotarpis	3 metai
Kilmės šalis	Kinija

Kitos savybės

Baterijos tipas	RBP0074
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2008 / 2003, Linux
Perkrovos apsauga	Taip

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Svoris	23,66kg
--------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=2dTNCrwtXtK

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbHEdisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt