

CyberPower OLS2000ERT2UA nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Dviguba konversija (prisijungus) 2 kVA 1800 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **OLS2000ERT2UA** · EAN: **4712856273816** · Prekės kodas: **504336**



520,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **430,50 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Dviguba konversija (prisijungus)
- ✓ 2 kVA 1800 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA) 12 V 9 Ah
- ✓ Stelažas / bokštas Juoda



Aprašymas

CyberPower OLS2000ERT2UA is a high-performance UPS featuring online double-conversion topology, which provides seamless Pure Sine Wave power for mission-critical devices such as NAS and servers, DVRs/surveillance systems, transportation and infrastructure, and emergency systems. It's typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS features color LCD panel for users to monitor power system and configure settings easily, and relay-type dry contact to perform local management. This model is designed with extended battery module auto-detection, which can automatically detect the quantity of connected Extended Battery Modules (EBM) to estimate UPS's runtime. The variable speed fans provide automatic thermal management based on power load to reduce noise and provide greater comfort for users.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Dviguba konversija (prisijungus)
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	1800 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	190 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	300 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Maksimali srovė	9 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	363 J
Reakcijos laikas	0 ms
Efektyvumas (ECO režimas)	95%
Galios koeficientas	0,9
Įvesties galios koeficientas	0,99
Amplitudės koeficientas	3:1
Ekologinis (ECO) režimas	Taip
Išvesties įtampa THD	5%
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvus
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvus
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Modemo (RJ-11) portai	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)

Baterijos talpa	9 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Palaikomų baterijų skaičius	4
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	3,8 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	13,1 min
Įkroviklio srovė	1,5 A
Hot-Swap baterija	Taip

Konstrukcija

Forma	Stelažas / bokštas
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Rėmo pajėgumas	2U
Kabelio ilgis	1,5 m
Ekrano tipas	LCD

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 1500 m
Ne darbinis aukštis	0 - 1500 m

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, EAC, RoHS
----------------	---------------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	USB laidas
------------------	------------

Svoris ir matmenys

Plotis	438 mm
Ilgis	430 mm
Aukštis	88 mm
Svoris	17,1 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	540 mm
Pakuotės gylis	550 mm
Pakuotės aukštis	230 mm

Paketo svoris 21,9 kg

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 8504408590

Kilmės šalis Kinija

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 50,00cm × 22,00cm × 57,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtXtk
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=1OdWQYHri1o
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=jXSgbxo9dxs
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=aLjFOnO7hsM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt