

## CyberPower OR600ERM1U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,6 kVA 360 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: OR600ERM1U · EAN: 4712856274318 · Prekės kodas: 504352



### 338,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 280,08 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite [www.shopro.lt](http://www.shopro.lt)

### Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,6 kVA 360 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Sidabras



### Aprašymas

CyberPower OR600ERM1U Line-Interactive UPS offers Simulated Sine Wave output power for office system devices including PCs, workstations, networking devices, and peripherals. It's typically integrated in the back office, server room, and data center environment to ensure a reliable backup power supply during power failures. In addition, the rackmount / tower convertible design gives it enhanced flexibility for installation and operation in almost any environment.

The UPS has a multifunction LCD display which offers real-time information, including input and output voltage levels, load and battery levels, battery runtime, overload warning, and a silent mode. With the network ports on the UPS, it prevents network devices from being subjected to sudden power surges caused by lightning, thereby avoiding potential system damage. As for battery maintenance, the UPS allows battery hot-swapping, which enables users to perform normal battery maintenance without significant interruption.

## Techninė specifikacija

| Savybės                                |                                                                        |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| UPS topologija                         | „Line-Interactive“                                                     |
| Išvesties galia (VA)                   | 0,6 kVA                                                                |
| Išvesties galia                        | 360 W                                                                  |
| Signalų forma                          | Sinusas                                                                |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)   | 165 V                                                                  |
| Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)  | 271 V                                                                  |
| Įėjimo dažnis                          | 50/60 Hz                                                               |
| Išvesties darbinė įtampa (min.)        | 230 V                                                                  |
| Išvesties darbinė įtampa (maks.)       | 230 V                                                                  |
| Išvesties dažnis                       | 50/60 Hz                                                               |
| Automatinis įtampos reguliavimas (AVR) | Taip                                                                   |
| Maksimali srovė                        | 10 A                                                                   |
| Viršįtampio energijos įvertinimas      | 405 J                                                                  |
| Reakcijos laikas                       | 4 ms                                                                   |
| Galios koeficientas                    | 0,6                                                                    |
| EMI/RFI triukšmo filtras               | Taip                                                                   |
| Apsauga nuo viršįtampių                | Taip                                                                   |
| Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės      | Skaitmeninė abonentų linija (DSL), Faksas, Modemas, Tinklas, Telefonas |
| Maitinimo apsaugos ypatybės            | Apsauga nuo perkrovos                                                  |
| Garsiniai perspėjimo signalai          | Taip                                                                   |
| Garsinio pavojaus signalo režimai      | Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas                 |
| Ryšys                                  |                                                                        |
| AC išėjimo tipai                       | C13 šakotuvai                                                          |
| Maitinimo laido kištukas               | C14 šakotuvai                                                          |
| Lizų kiekis                            | 6 AC išvestys (ys / čių)                                               |
| USB prievadas                          | Taip                                                                   |
| Serijinių portų kiekis                 | 1                                                                      |
| Modemo (RJ-11) portai                  | 1                                                                      |
| Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis      | 1                                                                      |
| Baterija                               |                                                                        |
| Baterijos technologija                 | Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)                                        |
| Palaikomų baterijų skaičius            | 1                                                                      |

|                                                  |        |
|--------------------------------------------------|--------|
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova   | 4 min  |
| Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo | 13 min |
| Baterijos įkrovimo laikas                        | 8 h    |
| Hot-Swap baterija                                | Taip   |

#### Konstrukcija

|                  |           |
|------------------|-----------|
| Forma            | Stelažas  |
| Produkto spalva  | Sidabras  |
| Korpuso medžiaga | Metalas   |
| Rėmo pajėgumas   | 1U        |
| Kabelio ilgis    | 1,83 m    |
| Ekrano tipas     | LCD       |
| LED indikatoriai | Operacija |

#### Aplinkos sąlygos

|                                            |             |
|--------------------------------------------|-------------|
| Darbo temperatūros diapazonas (TT)         | 0 - 40 °C   |
| Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)      | -15 - 45 °C |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas        | 0 - 95%     |
| Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas | 0 - 95%     |
| Darbinis aukštis                           | 0 - 3000 m  |
| Ne darbinis aukštis                        | 0 - 15000 m |

#### Sertifikatai

|                         |              |
|-------------------------|--------------|
| Atitikties sertifikatai | RoHS         |
| Sertifikavimas          | CE, EAC, RCM |

#### Pakuotės turinys

|                  |            |
|------------------|------------|
| Pridėti kabeliai | USB laidas |
|------------------|------------|

#### Svoris ir matmenys

|         |        |
|---------|--------|
| Plotis  | 433 mm |
| Ilgis   | 235 mm |
| Aukštis | 44 mm  |
| Svoris  | 7,8 kg |

#### Pakuotės duomenys

|                  |         |
|------------------|---------|
| Pakuotės plotis  | 530 mm  |
| Pakuotės gylis   | 315 mm  |
| Pakuotės aukštis | 155 mm  |
| Paketo svoris    | 10,3 kg |

## Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas 8504408590

Kilmės šalis Kinija

## Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A) 15,00cm × 53,00cm × 29,00cm

## Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 [youtube.com/watch?v=2dTNCrwtXtk](https://youtube.com/watch?v=2dTNCrwtXtk)
- › Vaizdo įrašas 2 [youtube.com/watch?v=-pXEgQHwC0M](https://youtube.com/watch?v=-pXEgQHwC0M)
- › Vaizdo įrašas 3 [youtube.com/watch?v=uHI-wS0y0Rw](https://youtube.com/watch?v=uHI-wS0y0Rw)
- › Vaizdo įrašas 4 [youtube.com/watch?v=aLjFO7hsM](https://youtube.com/watch?v=aLjFO7hsM)

## Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE  
[cyberpower.com](https://cyberpower.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius  
[info@shopro.lt](mailto:info@shopro.lt)