

FSP NanoFit 800 nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) Budėjimo režimas (neprisijungus) 0,8 kVA 480 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **FSP GROUP** · Modelis: **PPF4801702** · EAN: **4713224521157** · Prekės kodas: **505009**



132,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **109,83 €**

[Sandėlyje](#)



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Budėjimo režimas (neprisijungus)
- ✓ 0,8 kVA 480 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 12 V 5 Ah
- ✓ Kompaktiškos Juoda



Aprašymas

A compact size with stand and mounting flexibility Off line UPS to provide the expected backup power for home, gaming or personal appliances.

Compact size can be desktop or wall-mounted

RJ45 Surge Protection safeguards your equipment against damaging surges and spikes that travel along utility and internet lines.

Nanofit 600/800 can be monitored by computer software
(This function only available for UPS with Type-B com. Port)

FSP UPS provides back up battery power so you can work through short and medium length power outages.

Protect your productivity from the constant threat of bad power and lost data.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	Budėjimo režimas (neprisijungus)
Išvesties galia (VA)	0,8 kVA
Išvesties galia	480 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Išvesties dažnių reguliavimas	±1 Hz
Išvesties įtampos reguliavimas	±10%%
Reakcijos laikas	6 ms
Garso lygis	40 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Apsaugos nuo viršįtampių ypatybės	Tinklas
Maitinimo apsaugos ypatybės	Persikrovimas, Perkrova, Apsauga nuo perkrovos
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
USB prievado tipas	USB A tipo
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos talpa	5 Ah
Baterijos įtampa	12 V
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	14 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h

Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Ekrano tipas	LCD
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Other	
Saugumas	CE
Svoris ir matmenys	
Plotis	158,5 mm
Ilgis	305 mm
Aukštis	95 mm
Svoris	2,9 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

FSP Technology Inc.

Xinpu 6th St. No.101, 330 Taoyuan City, TW

fsplifestyle.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Fortron/Source (Europa) GmbH

Carl-Friedrich-Benz-Strasse 13, D-47877 Willich,

DE

fsplifestyle.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt