CyberPower PR1500ELCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,5 kVA 1350 W 8 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **CYBERPOWER** · Modelis: **PR1500ELCD** · EAN: **4712364143816** · Prekės kodas: **505020**

610,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **504,88 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,5 kVA 1350 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 8 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda

Aprašymas

The Professional Tower Series UPS provides advanced level of power protection to servers, telecom equipments, VOIP, internet working hardware and other mission-critical applications. Featuring Pure Sinewave output and Automatic Voltage Regulation (AVR) stabilizes the AC signal and maintains a safe voltage, it allows the UPS to maintain safe power levels for the connected equipment without resorting to battery power. Its detachable, remote-controllable Multifunction LCD Readout can be mounted on the wall or in the control center nearby to provide highest convenience and flexibility under different management scenarios.

The optional SNMP/HTTP Remote Management Capability enables remote management and control of the system through standard web browser. Together with the included PowerPanel® Business Edition management software, it could provide corporate servers and critical workstations comprehensive network power management including unattended-shutdown, event logging, reporting, and notifications.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,5 kVA
Išvesties galia	1350 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	151 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	301 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	405 J
Reakcijos laikas	4 ms
Galios koeficientas	0,9
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	8 AC išvestis(ys / čių)
Išėjimo IEC jungčių skaičius	1
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
Serijinių portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	17 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Klaida, Operacija
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, EAC, RCM, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Svoris ir matmenys	
Plotis	170 mm
Ilgis	432 mm
Aukštis	221 mm
Svoris	25,1 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	316 mm
Pakuotės gylis	579 mm
Pakuotės aukštis	360 mm
Paketo svoris	27 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Suderinamos operacinės sistemos	Windows 7 / Vista / XP / 2000, Server 2003 / 2008, Linux
Perkrovos apsauga	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	58,00cm × 35,00cm × 32,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtxTk
- Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=rChxN53bHTY
- Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=aLjFOnO7hsM

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH
Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.