

CyberPower PR2200ERTXL2UACN nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2,2 kVA 2000 W 10 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: PR2200ERTXL2UACN · EAN: 4711027797892 · Prekės kodas: 505024



1 627,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 1 345,37 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2,2 kVA 2000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 10 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas Juoda



Aprašymas

PR2200ERTXL2UACN

CyberPower PR2200ERTXL2UACN with rackmount design guarantees power backup protection for home theater systems, multimedia devices, IT equipment, computers, workstations, NAS/Storage devices, telecom devices, networking devices, and surveillance systems. The UPS adopts line-interactive topology with Automatic Voltage Regulation (AVR) function, and offers stabilized Pure Sine Wave output to ensure high power quality. The UPS's output power factor is 1, which means it is capable of connecting to more critical loads than conventional UPS. It also features Battery Management Technology to help batteries obtain optimal life span by balancing battery string voltage. The quick charging technology allows fast and safe battery charging. Its multi-functional matrix LCD supports intuitive operation and quick configuration. The LCD panel is also rotatable to

meet installation requirements.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2,2 kVA
Išvesties galia	2000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	131 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	302 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	200 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	2430 J
Reakcijos laikas	6 ms
Šilumos sklaida	135 BTU/h
Išvesties galios koeficientas	1
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Garso lygis	57,5 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotukas, C19 šakotukas
Maitinimo laido kištukas	C20 šakotukas
Lizų kiekis	10 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)

Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	5,6 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	16 min
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Akumuliatoriaus kasetės pakeitimas	RBP0130

Konstrukcija

Forma	Stelažas
Produkto spalva	Juoda
Rėmo pajėgumas	2U
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	0 - 95 °C

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS, CE, Federalinė ryšių komisija (FCC), cUL, UL, VCCI
-------------------------	--

Svoris ir matmenys

Plotis	433 mm
Ilgis	630 mm
Aukštis	86,5 mm
Svoris	42 kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=RppAA6_UEOk
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=2dTNCRwtXtk
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=9M1N1Izy3FQ
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=5ftshDigYrg
- › Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=rPo7G3GHIPs
- › Vaizdo įrašas 6 youtube.com/watch?v=5NXSMOYf82Q
- › Vaizdo įrašas 7 youtube.com/watch?v=IB2_vqKqQ2Q
- › Vaizdo įrašas 8 youtube.com/watch?v=JyCwFswkxY

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE

cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt