APC SMC2000I-2U nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 2 kVA 1300 W

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMC2000I-2U** · EAN: **731304310082** · Prekės kodas: **506409**



1 505,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 244,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 2 kVA 1300 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Stelažas











Aprašymas

This APC Smart-UPS is designed for small to medium business users to maintain business uptime and continuity. This 2000VA line interactive 2U rackmount UPS provides pure sinewave power to support critical electronics during power disruptions. The UPS comes with IEC 320 C20 input, 6x IEC 320 C13 outlets and 2x IEC jumper cables. The Smart-UPS C has an intuitive graphic LCD interface. This UPS has built-in lead-acid battery and is covered by a 2-year UPS warranty. This line interactive UPS operates in green mode for high operating efficiency. The SMC has built-in lead-acid

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

battery and is covered by a 2-year UPS warranty. This UPS provides surge protection against lightning strikes, power sags, brownouts and surges. This is compatible with a dedicated user-replaceable battery, and the APC replacement battery cartridge helps restore UPS performance to the original specifications.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	2 kVA
Išvesties galia	1300 W
Signalų forma	Sinusas
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	180 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	287 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	300 J
Išvesties įtampa THD	5%
Garso lygis	45 dB
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Senkančio akumuliatoriaus signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas, C19 šakotuvas, C20 šakotuvas
USB prievadas	Taip
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	3 h
Hot-Swap baterija	Taip
Automatinis baterijos bandymas	Taip
Aušinimo paleidimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Konstrukcija	
Forma	Stelažas
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-5 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	C-tick, CE, EAC, GOST, GS Mark, IRAM, SABS, VDE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	480 mm
Ilgis	470 mm
Aukštis	89 mm
Svoris	26,2 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	590 mm
Pakuotės gylis	600 mm
Pakuotės aukštis	250 mm
Paketo svoris	30,2 kg
Logistikos duomenys	
Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	3225,11

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE
rue Joseph Monier 35, 92500 Rueil Malmaison, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.