

APC Easy UPS SMV nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1 kVA 700 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: **APC** · Modelis: **SMV1000CAI** · EAN: **731304346524** · Prekės kodas: **506621**



616,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **509,83 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1 kVA 700 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda, Pilka



Aprašymas

This APC Single phase Easy UPS is designed for essential power protection needs of small to medium businesses even in the most unstable power conditions. This 1000VA line interactive tower UPS provides pure sine wave power to handle a wide voltage range and inconsistent power conditions. The plug and play SMV comes with IEC 320 C14 input connection and 6x IEC 320 C13 outlets. The line interactive UPS supports communication interfaces like the USB port and RS-232 for monitoring and management. The UPS has an intelligent card slot for an optional network management card (APV9602) that enables network-based UPS monitoring and management. The Easy UPS and built-in lead-acid battery are covered by a 2-year warranty. Ideal for business PC/workstations, small offices, server rooms, audio/video systems, and retail point-of-sale. The UPS is compatible with the replacement battery APCRBCV206.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	700 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	160 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	295 V
Įėjimo dažnis	45/65 Hz
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Reakcijos laikas	2 ms
Efektyvumas	97,9%
Amplitudės koeficientas	3:1
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
„SmartSlot“	Ne
„SmartConnect“ prievadas	Ne
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Baterijos veikimo trukmė (maks.)	5 metai
Baterijos įkrovimo laikas	4 h
Aušinimo paleidimas	Taip
Baterijos svoris	16,6 kg
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda, Pilka

Ekranų tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Sertifikavimas	CE
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Pridedama valdymo kortelė	Ne
Svoris ir matmenys	
Plotis	160 mm
Ilgis	410 mm
Aukštis	220 mm
Svoris	13,6 kg
Baterijos plotis	27,2 cm
Baterijos gylis	50,8 cm
Baterijos aukštis	33,9 cm
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	230 V
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	51,00cm × 35,00cm × 28,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 Reuil Malmaison, FR

[se.com](https://www.se.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt