Epson EB-685W Ultra short throw projector 3500 ANSI lumens 3LCD WXGA (1280x800) White, Grey

Gamintojas: **EPSON** · Modelis: **V11H744040** · EAN: **8715946605210** · Prekės kodas: **508126**



1 263,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 044,55 €**

Sandėlyje

Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Iki 100 colių ekranas ir išskirtinė kokybė: „HD-ready“ WXGA skiriamoji geba ir „Epson“ 3LCD technologija
- ✓ Patikimas: Geresnis patikimumas ir ilgesnis lemputės eksploatavimo laikas
- ✓ Belaidis ryšys (pasirinktinis): Suteikia galimybę rodyti turinį iš įvairių įrenginių
- ✓ Ilga lemputės veikimo trukmė: 10 000 val. taupiuoju režimu
- ✓ Projektavimas itin mažu atstumu: Didžiausias lankstumas montuojant





Aprašymas

HD-ready classroom projector

Innovative teaching solution with a large scalable screen size of up to 100 inches to display HD-ready WXGA content for enhanced learning.

The EB-685W's ultra-short-throw design allows you to present large images from a very short distance with minimised shadows and glare. With a brightness level of 3,500 lumens, an HD-ready WXGA resolution, a 14,000:1 contrast ratio, and HDMI input, students benefit from sharp, clear

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

images.

High-quality, bright images

Epson’s 3LCD technology ensures high-quality images with equally high White and Colour Light Output for vivid colours and bright images, even in daylight, and three times brighter colours than leading competitive projectors.

Enhanced learning

Split-screen functionality allows two pieces of content to be displayed simultaneously without compromising on quality. The moderator function allows teachers to remain in control, choosing what content to display.

Document camera compatibility

Connecting the optional Epson document camera allows you to easily display images and 3D objects with incredible detail for the whole class to see.

Keep costs down

Project for longer with improved reliability and a longer lamp life of up to 10,000 hours in eco mode.

-Optional wireless capability

Wirelessly display content easily from a range of smart devices and Google Chromebooks using our iProjection App.

Techninė specifikacija

Prožektorius	
Projektoriaus ryškumas	3500 ANSI lumens
Projektavimo technologija	3LCD
Projektoriaus natūrali rezoliucija	WXGA (1280x800)
Kontrasto santykis (tipinis)	14000:1
Natūralus kraštinių santykis	16:10
Ekrano dydžio suderinamumas	1524 - 2540 mm (60 - 100")
Palaikomi matmenų santykiai	16:10
Projektavimo atstumas	0,4 - 0,6 m
Projekcijos atstumas („wide“)	0 - 0,4 m
Projekcijos atstumas („tele“)	0 - 0,6 m
Kontrasto santykis (dinaminis)	14000:1
Spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Projektoriaus vaizdo ryškumas (taupymo režimas)	2900 ANSI lumens
Vertikali diapazono riba	100 - 120 Hz
Pagrindo koregavimas, horizontalus	-3 - 3°
Pagrindo koregavimas, vertikalus	-3 - 3°

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Matricos dydis	1,5 cm (0.59")
Šviesos šaltinis	
Šviesos šaltinio tipas	Lempa
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė	5000 h
Šviesos šaltinio naudingo tarnavimo trukmė (ekonominis režimas)	10000 h
Lempos galia	250 W
Lęšių sistema	
Fokusas	Rankinis
Židinio nuotolis	3.7 mm
Fiksuotas židinio nuotolis	3,7 mm
Priartinimo galimybė	Taip
Mastelio keitimo tipas	Automatinis
Priartinimo santykis	1.35:1
Skaitmeninis priartinimas	1,35x
Rodymo santykis	0.28 - 0.37:1
Video	
Pilnas HD	Ne
3D	Ne
HD-paruoštas	Taip
Vaizdo apdorojimas	10 bitai
Spalvų režimai (2D)	Kinas, Dinamiška
Vaizdo įrašų spalvos režimai	Dinamiška, Kinas, Pristatymas, sRGB, Juoda lenta
Ryšys	
VGA (D-Sub) portų kiekis	3
HDMI portų kiekis	3
Kompozuoti video in	1
Komponento video (YPbPr/YCbCr) in	0
DVI prievadas	Ne
Garso (kairė, dešinė) įvestis	1
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
„S-Video“ įvesčių kiekis	0
USB 2.0 portų kiekis	2
Ausinių išvestys	1
Mikrofonas, line-in jack	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

USB jungtis	USB A tipo, B tipo USB
Mobilusis didelės raiškos saitas (MHL)	Taip
AC (įtampa) įėjimas	Taip
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Laikmenos	
Integruotas kortelių skaitytuvas	Ne
Savybės	
Garso lygis	35 dB
Interaktyvus	Ne
Triukšmo lygis (ekonomiško veikimo režimas)	30 dB
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Oro filtras	Taip
2D/3D dažnio vaizdas	100 - 120 Hz
Kilmės šalis	Filipinai
Apsauginis slaptažodis	Taip
Suderinamos operacinės sistemos	Linux, Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Ubuntu 14.10, Ubuntu 15.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04 LTS, Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
RMS galingumas	16 W
Įmontuotų garsakalbių skaičius	1
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Ypač trumpo nuotolio projektorius
Produkto spalva	Balta, Pilka
Talpinimo	Siena
Kabelio spynos lizdas	Taip
Laido spynos lizdo tipas	Kensington
Pozicija rinkoje	Lavinimas
Ekranas	
Įmontuotas ekranas	Ne
Energijos valdymas	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Maitinimo šaltinis	AC
Energijos suvartojimas	354 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,37 W
Energijos suvartojimas (PowerSave)	310 W
Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas)	309 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Programinė įranga	
Programos palaikymas	via: AMX, Crestron (Network), Control4
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 8, Windows 8.1
Mac suderinamumas	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%
Svoris ir matmenys	
Svoris	5,7 kg
Plotis	367 mm
Ilgis	400 mm
Aukštis	149 mm
Pakuotės plotis	490 mm
Pakuotės gylis	730 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	18,5 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Nuotolinio valdymo tipas	IR
Pridėtos baterijos	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Instrukcija	Taip
Pridėtas WLAN adapteris	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Siejama programinė įranga	EasyMP Multi PC Projection, Epson Projektor Management
Techninė informacija	
Spalva	Taip
Tvarumo sertifikatai	TCO
USB vaizdavimo funkcija	3 in 1: Image / Mouse / Sound
Logistikos duomenys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo	12 vnt
Padėklo bendrasis svoris	0 g
Padėklo bendrasis ilgis	120 cm
Padėklo bendrasis plotis	80 cm
Padėklo bendrasis aukštis	141 cm
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje	2 vnt
Gaminių skaičius padėklo sluoksnyje (JK)	2 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (JK)	12 vnt
Padėklo svoris (JK)	0 g
Padėklo ilgis (JK)	120 cm
Padėklo plotis (JK)	100 cm
Padėklo aukštis (JK)	141 cm
Darniosios sistemos (DS) kodas	85286200
Kitos savybės	
RS-232 portai	1
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	73,00cm × 49,00cm × 34,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas 1 objects.icecat.biz/objects/33555380_213125541.mp4
- Vaizdo įrašas 2 objects.icecat.biz/objects/33555380_77741760.mp4
- Vaizdo įrašas 3 objects.icecat.biz/objects/33555380_77741805.mp4
- Vaizdo įrašas 4 objects.icecat.biz/objects/33555380_77741853.mp4
- Vaizdo įrašas 5 objects.icecat.biz/objects/33555380_77741855.mp4
- Vaizdo įrašas 6 objects.icecat.biz/objects/33555380_77741856.mp4
- Vaizdo įrašas 7 objects.icecat.biz/objects/33555380_77741914.mp4

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Seiko Epson
Owa, Suwa 3-3-5, Nagano, JP
corporate.epson

ATSAKINGAS ASMUO ES

Epson Deutschland
Schiessstraße 49, D-40549 Düsseldorf, DE
epson.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.