

CyberPower VP1000ELCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1 kVA 550 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: VP1000ELCD · EAN: 4712856275551 · Prekės kodas: 508378



154,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 128,02 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1 kVA 550 W
- ✓ Signalų forma: Sinusas
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

VP1000ELCD

CyberPower VP1000ELCD offers home and office users a reliable battery backup and safeguards office PCs and other electronic devices from surges, spikes, brownouts and other power incidents. Designed with GreenPower UPS Technology to improve operating efficiency and to minimize energy consumption, users can enjoy significant energy cost savings over conventional UPS systems. The UPS provides Automatic Voltage Regulation (AVR) to maintain safe voltage for connected equipment. The UPS provides multifunctional LCD readout to display clear power and battery conditions. The product features data line protection with high-speed transmission to safeguard phones, network and communication equipment against surge/spike as well as supply 1Gbps speed to transmit data. The UPS is also compatible with PowerPanel Power Management Software to achieve real-time monitoring and configuration.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1 kVA
Išvesties galia	550 W
Signalų forma	Sinusas
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	167 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	295 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	4,35 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	450 J
Reakcijos laikas	4 ms
Šilumos sklaida	23,9 BTU/h
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotukas
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	1
USB prievado tipas	B tipo USB
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Nuosekliosios sąsajos tipas	RS-232
Serijinių portų kiekis	1
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2

Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Baterija	
Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	1 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	9 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Plastikas
Kabelio ilgis	1,5 m
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 50 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 90%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 3000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Sertifikavimas	CE, RCM
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	USB laidas
Instrukcija	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	100 mm
Ilgis	260 mm
Aukštis	227 mm
Svoris	6,23 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	300 mm
Pakuotės gylis	143 mm

Pakuotės aukštis	335 mm
------------------	--------

Paketo svoris	6,78 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
--------------------------------	------------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	35,00cm × 31,00cm × 33,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas
- › Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=bpk5T1KqQsQ

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbH

Edisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt