

Conceptronic ZEUS03E nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,2 kVA 720 W 6 AC išvestis(ys / čių)

 Gamintojas: **CONCEPTRONIC** · Modelis: **ZEUS03E** · EAN: **4015867204023** · Prekės kodas: **509210**


199,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **165,21 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,2 kVA 720 W
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ 24 V
- ✓ Kompaktiškos Juoda



Aprašymas

The Conceptronic UPS provides long-lasting, reliable battery backup for the home or small office. The unit is simple to install and operate, offering an easy and safe way of protecting your systems from harmful power surges and failures. The UPS comes with modem/LAN protection, a powerful microprocessor and a fault indicator which warns against dangerous wiring. Stylish, compact design makes the UPS ideal for limited office and home working spaces.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,2 kVA
Išvesties galia	720 W
Įvesties eksploatacinė įtampa (min.)	220 V
Įvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	240 V
Išvesties darbinė įtampa (min.)	220 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	240 V
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Automatinis paleidimas iš naujo	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	IEC Jumpers
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
Baterija	
Baterijos įtampa	24 V
Baterijos pakartotinio įkrovimo laikas (90 %)	8 h
Konstrukcija	
Forma	Kompaktiškos
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Įmontuotas ventiliatorius	Taip
LED indikatoriai	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 90%
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	Išvesties maitinimo laidas, USB laidas

Greito diegimo vadovas

Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	148 mm
Ilgis	298 mm
Aukštis	178 mm
Svoris	9,3 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	193 mm
Pakuotės gylis	247 mm
Pakuotės aukštis	335 mm
Paketo svoris	9,65 kg
Pakuotės tūris	1 cm³

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85078000
Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	356 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	272 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	600 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	29,9 kg
Gaminių skaičius pagrindinėje (išorinėje) dėžėje	3 vnt

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Greitos pradžios vadovas
- › Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Digital Data Communications GmbH
Im Defdahl 10 F, D-44141 Dortmund, DE
digital-data.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt