

CyberPower PR750ELCDGR nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 0,75 kVA 675 W 4 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: PR750ELCDGR · EAN: 4712856274325 · Prekės kodas: 514652



447,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: 370,17 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 0,75 kVA 675 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 4 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

CyberPower PR750ELCDGR Line-Interactive UPS, with seamless Pure Sine Wave, provides the best power protection available for office system devices including PCs, workstations, networking devices, and peripherals. It's typically integrated in the back office, server room, and data center environment.

The UPS can be locally managed via USB or serial ports, or remotely managed via an SNMP Card (an optional Remote Management Card), allowing administrators and users unsurpassed flexibility to remotely access each UPS through the network to perform real-time monitoring, UPS configurations, and scheduled system shutdowns by using PowerPanel Management software.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	0,75 kVA
Išvesties galia	675 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	150 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	301 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Viršįtampio energijos įvertinimas	405 J
Reakcijos laikas	4 ms
Šilumos sklaida	75 BTU/h
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties fazių skaičius	1
Išvesties galios koeficientas	0,9
Avarinis elektros išjungimas (EPO)	Taip
EMI/RFI triukšmo filtras	Taip
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Valdymo protokolai	SNMP/HTTP
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas
Ryšys	
AC išėjimo tipai	C13 šakotuvai, F tipas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotuvai
Lizų kiekis	4 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB prievado tipas	B tipo USB
Avarinio išjungimo (EPO) valdiklis	Taip
Baterija	

Baterijos technologija	Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2,5 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	10,5 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Hot-Swap baterija	Taip
Konstrukcija	
Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Baterijos keitimas, Gedimas, Energija
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Instrukcija	Taip
Tvarumas	
Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	136 mm
Ilgis	349 mm
Aukštis	162 mm
Svoris	12,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	272 mm

Pakuotės gylis	486 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	283 mm
------------------	--------

Paketo svoris	13,3 kg
---------------	---------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
--------------------------------	------------

Garantinis laikotarpis	3 metai
------------------------	---------

Kilmės šalis	Kinija
--------------	--------

Kitos savybės

Baterijos tipas	RBP0014
-----------------	---------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=2dTNCrwtXtk

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbHEdisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt