

EIZO FlexScan S1934H-GY kompiuterio monitorius 48,3 cm (19") 1280 x 1024 pikseliai SXGA LCD Pilka

Gamintojas: **EIZO** · Modelis: **S1934H-GY** · EAN: **4995047049227** · Prekės kodas: **514658**



426,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **352,81 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 48,3 cm (19") Pilka
- ✓ Aukščio reguliavimas 10 cm Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ „DisplayPort“ kiekis: 1
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 14 ms
- ✓ 1280 x 1024 pikseliai SXGA Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): C ENERGY STAR
- ✓ Garantinis laikotarpis: 5 metai



Aprašymas

Optimized Brightness with Auto EcoView

The Auto EcoView function is a sensor on the front of the monitor that measures ambient light and optimizes the screen's brightness to a level akin to viewing a sheet of paper under typical office lighting conditions. Since the screen is never too bright, eye strain is reduced while power consumption is cut by up to 50% compared to operating the monitor with Auto EcoView turned off and set to the default factory brightness of 100%.

IPS Panel with Wide Viewing Angles

The IPS (in-plane switching) panel offers 178° viewing angles to minimize color shift and contrast when viewing the screen at an angle. This ensures stable and consistent display when two or more people view the screen at once or in a multi-monitor environment.

Three Inputs Including DisplayPort

DisplayPort, DVI-D 24-pin, and D-Sub mini 15-pin inputs are included for connection with various graphics boards.

Viewing Comfort with an Ergonomic Stand

Adjust the screen to the most comfortable position with 100 mm height adjustment, 30° tilt, 70° swivel, and 90° rotation for portrait mode. A stand with 30° tilt only is available as an option.

Reduced Blue Light

A preset mode called "Paper" adjusts the brightness, contrast ratio, and color temperature to simulate those of printed paper. Paper mode significantly reduces the amount of blue light emitted from the screen for more comfortable viewing.

Built to Last Five Years

EIZO's five-year warranty is two years or 67% longer than the standard three-year warranty of most brands. Even if the initial purchase price of the FlexScan S1934 is higher than another 19-inch monitor, the TCO (total cost of ownership) will likely be lower due to the significantly longer buying cycle and less need for repair.

Optional LCD Panel Protector

The FP-1901 protector fits easily between the LCD screen and bezel, has a light transmission rate of more than 90%, and includes both an anti-glare coating side to reduce light reflection and a glossy side for crisper, more vibrant images.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	48,3 cm (19")
Ekranas rezoliucija	1280 x 1024 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	5:4
Ekranas technologija	LCD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
HD tipas	SXGA

Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	14 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1000:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ekrano spalvų skaičius	16,78 milijonai spalvų
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	W-LED
Ekrano ryškumas (tipinis)	250 cd/m²
Neblizgantis ekranas	Taip
Palaikomos grafikos rezoliucijos	1280 x 1024 (SXGA)
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,293 x 0,293 mm
Pikselių tankumas	87 ppi
Horizontali diapazono riba	31 - 64 kHz
Vertikali diapazono riba	55 - 61 Hz
Matomas dydis, horizontalus	37,5 cm
Matomas dydis, vertikalus	30 cm
Matomas dydis, įstrižainė	48,1 cm
Spalvų gamos standartas	sRGB
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
Konstrukcija	
Pozicija rinkoje	Biuras
Produkto spalva	Pilka
Kojelių spalva	Pilka
Ryšys	

Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Ne
HDMI	Ne
Ausinių išvestis	Taip
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
DVI prievadas	Taip
DVI-D prievadų skaičius	1
„DisplayPort“ kiekis	1
Ausinių išvestys	1
Ausinių jungtis	3,5 mm
HDCP	Taip

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Ne
Aukščio reguliavimas	Taip
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	100 x 100 mm
Reguliuojamas aukštis (maks.)	10 cm
Sukimasis	Taip
Pasukimo kampas	0 - 90°
Sukiojamas	Taip
Pasukamas	-35 - 35°
Pokrypio reguliavimas	Taip
Posvyrio kampo intervalas	0 - 30°
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
On Screen Display (OSD) kalbos	Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Vokiečių kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Prancūzų kalba, Italų kalba, Japonų, Švedų kalba
OSD kalbų skaičius	9

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	C
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	9 kWh
Energijos suvartojimas	9,4 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	21 W
Energijos suvartojimas (off)	0,1 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz

Energijos efektyvumo skalė

Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	5 - 35 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis (su stovu)	405 mm
Gylis (su stovu)	205 mm
Aukštis (su stovu)	506,5 mm
Svoris (su stovu)	5,6 kg
Plotis (be stovo)	405 mm
Gylis (be stovo)	61,5 mm
Aukštis (be stovo)	334 mm
Svoris (be stovo)	3,8 kg

Pakuotės turinys

Pridėtas stovas	Taip
Pridėti kabeliai	AC, Garso (3,5 mm), DVI, VGA
Greitos pradžios vadovas	Taip

Tvarumas

Tvarumo sertifikatai	ENERGY STAR
----------------------	-------------

Kitos savybės

Automatinis ryškumo valdymas	Taip
Garantinis laikotarpis	5 metai
Look-up lentelės (LUT) bitų gylis	10
Sertifikavimas	TCO, TUV/GS, RCM, CE, CB, cTUVus, FCC-B, ICES-003-B, TUV/S, VCCI-B, EPA Energy Star, RoHS, WEEE, RoHS, CCC, EAC


Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	85285210
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	21,00cm × 41,00cm × 41,00cm
----------------------	-----------------------------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas



Energijos efektyvumo klasė

C A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

EIZO Corporation

Shimokashiwano 153, 924-8566 Hakusan, JP
eizoglobal.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

EIZO Europe GmbH

Belgrader Straße 2, 41069 Mönchengladbach, DE
eizo.de

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt