

Canon EOS R10 + RF-S 18-150mm IS STM MILC 24,2 MP CMOS 6000 x 4000 pikseliai Juoda

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **5331C017** · EAN: **4549292189810** · Prekės kodas: **514779**



1 201,91 € ~~1 360,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **993,31 €**

Sandėlyje





Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ MILC 24,2 MP CMOS Lietimui jautrus ekranas Juoda
- ✓ Vaizdo stabilizatorius
- ✓ TTL Veido sekimas
- ✓ ISO jautrumas (min.): 100 ISO jautrumas (maks.): 32000 Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis: 1/16000 s Lėčiausias kameros užrakto greitis: 30 s ± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
- ✓ Vaizdo įrašymas 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD
- ✓ Įmontuotas mikrofonas PictBridge C tipo USB HDMI Bluetooth „Wi-Fi“
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion)



Aprašymas

Gross depth (mm): 100.00 | Gross height (mm): 120.00 | Gross weight: 0.55 | Gross width (mm): 152.00 | Net weight: 0.43 | Packing quantity: 1.00 | Paper/Pasteboard: 80.00 | Plastic (No PET): 40.00 | Tare weight (kg): 0.12 | TI weight (kg): 0.02 | Volume (m3): 0.00 | Classification of battery: CL126:NE:2016-12-09 | Composition of battery: CL127:KT:2016-12-09 | Type of battery: Accumulator | Embeeded battery: Yes | WEEE tax: Yes | WEE classification: CL109:5:2017-04-01 | ISO sensitivity (max): 32000 | Image sensor size (W x H): 2.23 x 1.49 | Producer product name: D.CAM EOS R10 RF-S 18-150 IS STM EU26 | Megapixel: 24.2 | Image stabilizer: Yes | Fastest camera shutter speed: 1/16000 | Maximum video resolution: 3840 x 2160 | Sensor type: CMOS | Self-timer: 2s, 10 | White balance: Auto white balance with image sensor | Memory slots: SD, SDHC, SDXC | Display aspect ratio: 3:2 | Viewfinder: Yes | Wi-Fi: Yes | Video resolutions: 1920 x 1080, 3840 x 2160 | Battery type: LP-E17 | Battery technology: lithium-ion | Lens mount interface: All RF and RF-S | Full HD: Yes | Focus: Manual | Colour of product: Black | Video recording: Yes | Palette Qty: 947 | Producer: Canon | Warranty: 12

Techninė specifikacija

Nuotraukos kokybė	
Fotoaparato tipas	MILC
Megapikseliai	24,2 MP
Jutiklio tipas	CMOS
Didžiausia vaizdo raiška	6000 x 4000 pikseliai
Nejudančio vaizdo fiksavimo rezoliucija	6000 x 4000, 3984 x 2656, 2976 x 1984, 2400 x 1600 5328 x 4000, 3552 x 2664, 2656 x 1992, 2112 x 1600 6000 x 3368, 3984 x 2240, 2976 x 1680, 2400 x 1344 4000 x 4000, 2656 x 2656, 1984 x 1984, 1600 x 1600
Vaizdo stabilizatorius	Taip
Palaikomi vaizdo formatai	C-Raw, EXIF, HEIF, JPEG, „Raw“
Vaizdo jutiklio formatas	3:2
Jutiklio valymo sistemos pavadinimas	EOS Integrated Cleaning System
Vaizdo stabilizatoriaus vieta	Lęšis
Palaikomi matmenų santykiai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Iš viso megapikselių	25,5 MP
Vaizdo jutiklio dydis (plotis x aukštis)	22,3 x 14,9 mm
Jutiklio formatas	„Advanced Photo System type-C“ (APS-C)
Įtaisytais žemųjų dažnių filtras	Taip
Spalvų filtro tipas	Pagrindinių spalvų filtras
Glaudinimo parinkčių skaičius (JPEG)	2
Glaudinimo parinkčių skaičius (HEIF)	2
Vienalaikio įrašymo režimai	RAW + JPEG RAW + HEIF
Lęšių sistema	
Židinio nuotolis	18 - 150 mm
Minimalus fokusavimo ilgis (35 mm juostelės ekviv.)	29 mm
Didžiausias židinio nuotolio ilgis (35 mm pagal juostelę)	240 mm

Minimalus apertūros skaičius	18
Maksimalus apertūros skaičius	150
Objektyvo konstrukcija (elementai/grupės)	17/13
Diafragmos peiliukų skaičius	7
Lęšio montavimo sąsaja	Canon RF
Fokusavimas	
Fokusas	TTL
Fokuso koregavimas	Automatinis / rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) režimai	„One Shot Focus“, „Spot Auto Focus“, „Servo Auto Focus“
Fokusavimo sistema	Dual Pixel CMOS AF II
Automatinio fokusavimo (AF) objektų aptikimas	Gyvūnas, Akims, Žmonės, Paukštis, Veidas
Veido sekimas	Taip
Automatinio fokusavimo (AF) taškai	651
Automatinio fokusavimo (AF) taškų pasirinkimas	Automatinis, Rankinis
Automatinio fokusavimo (AF) sritis (automatinis parinkimas) (horizontalioji / vertikali)	100/100%
Automatinio fokusavimo (AF) sritis (rankinis parinkimas) (horizontalioji / vertikali)	90/100%
Automatinio fokusavimo (AF) taškų rankinis parinkimas	AF point expansion 4 points, AF point expansion surrounding, Flexible Zone AF 1-3
Auto Fokusas (AF) spyna	Taip
Auto Fokusas (AF) asistavimas šviesos	Taip
Šviesos poveikis	
ISO jautrumas (min.)	100
ISO jautrumas (maks.)	32000
Apšvietimo tipas	Automatinis
Apšvietimo korekcija	± 3EV (1/2EV; 1/3EV step)
Šviesa matuojama	Nustatantis centro vidurį, Vertinamasis (kelių sričių), Dalinis, Taškas
Šviesos ekspozicijos vertė	EV -4 - 20 (23 °C, ISO 100)
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas	Taip
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas (automatinis)	Fokusavimo pasiekimas
Automatinės ekspozicijos (AE) fiksavimas (rankinis)	AE fiksavimo mygtukas (P, Av, Fv, Tv, M režimai)
Matavimo zonų skaičius	384
Ekspozicijos intervalų nustatymas (AEB)	± 3EV (1/2EV; 1/3EV stop)
Apsauga nuo mirgėjimo filmuojant	Taip
Mirgėjimo aptikimo dažnis	100 - 120 Hz

Užraktas

Sparčiausio fotoaparato užrakto greitis	1/16000 s
Lėčiausias kameros užrakto greitis	30 s
Kameros išlaikymo tipas	Elektroninis, Mechaniškas
Fotoaparato užrakto greitis (elektroninė lemputė)	1/16000 s
Užrakto atleidimo tipas	Elektromagnetinis

Blykstė

Blykstės režimai	Antra diafragmos sinchronizacija
Blykstės išryškinimo fiksavimas	Taip
Blykstės vadovo numeris	6 m
Blykstės perkrovimo laikas	5 s
Blykstės ekspozicijos kompensavimas	Taip
Blykstės ekspozicijos koregavimas	±3EV (1/2; 1/3 EV step)
Laikiklio tvirtinimo taškas	Taip
Laikiklio tvirtinimo taško tipas	Fotoaparato lizdas
Blykstės ekspozicijos intervalų nustatymas	Taip
Konkrečios modelio blykstės sistemos	E-TTL II (Canon)
Belaidis kelių blyksčių palaikymas	Taip

Video

Vaizdo įrašymas	Taip
Maksimali vaizdo raiška	3840 x 2160 pikseliai
HD tipas	4K Ultra HD
Vaizdo geba	3840 x 2160, 1920 x 1080 pikseliai
Palaikomi vaizdo formatai	H.264, H.265, MPEG4, HEVC
Vaizdo įrašymas dviejose kortelėse	Ne
Spalvų pavyzdžiai	YCbCr4:2:0 8-bit, YCbCr4:2:2 10-bit

Garsas

Įmontuotas mikrofonas	Taip
Palaikomi audio formatai	AAC, PCM

Atmintis

Suderinamos atminties kortelės	SDXC, SD, SDHC
Atminties lizdai	1
Atminties kortelių skaitymo mechanizmas	UHS-II

Ekranas

Ekranas	TFT
Lietimui jautrus ekranas	Taip
Ekranų įstrižainė	7,49 cm (2.95")
Ekranų įstrižainės dydis (metrinė)	7,5 cm
Ekranų rezoliucija (skaitmeninė)	1040000 pikseliai
Apverčiamas ekranas	Taip
Stebėjimo laukas	100%
Matymo kampas, horizontalus	150°
Matymo kampas, vertikalus	150°
Nesitepanti danga	Taip
Ekranų skaičiaus reguliavimas	Taip
Rankinių skaičiaus reguliavimo lygių skaičius	7
Spalvų tono reguliavimo nustatymų skaičius	4
Vaizdo ieškiklis	
Kameros vaizdo ieškiklis	Elektroninis
Padidėjimas	0,95x
Viewfinder ekranų dydis	0.39"
Vaizdo ieškiklio informacija	AE fiksavimas, AEB, AF metodas, AF operation, AF point information, Anti-flicker shooting, „Aperture“, Aspect ratio, Akumuliatoriaus įkrovimo lygis, Bluetooth function, Digital Lens Optimizer, Electronic level, Exposure compensation, Exposure level indicator, Exposure simulation, FE lock, FEB, Blykstė išjungta, Flash-ready, Focus distance scale, Tinklelis, HDR shooting, High-speed sync, Highlight tone priority, Histograma, ISO speed, Image Quality, Lens information, Maximum burst, Metering mode, Multi Shot Noise Reduction, Multi-function lock warning, Multiple-exposure shooting, Number of remaining multiple exposures, Number of self-timer shooting, Picture Style, Vertical exposure scale, White balance, Baltos spalvos balanso korekcija, Wi-Fi function
Vaizdo ieškiklio technologija	OLED
Vaizdo ieškiklio rezoliucija	2360000 pikseliai
Ryšys	
PictBridge	Taip
USB versija	2.0
HDMI	Taip
USB jungtis	C tipo USB
HDMI jungties tipas	„Micro“
Mikrofonas, line-in jack	Taip
Tinklas	
Bluetooth	Taip

„Wi-Fi“	Taip
Bluetooth versija	4.2
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Fotoaparatas	
Baltos spalvos balansas	Automatinis, Debesuota, Vartotojo sukurti režimai, Dienos šviesa, Sparčioji atmintinė, Fluorescencinis, Šešėlis, Volframo
Vietos režimai	Fine detail, Kraštovaizdis, Monochromas, Panorama, Potretas, Standartinis
Fotografavimo režimai	Diafragmos pirmenybė, Automatinis, Rankinis, Programa, Scena, Užrakto pirmumas
Laikmatis	2,10 s
Galima montuoti ant trikojo	Taip
Baltos spalvos balanso kompensavimas (mėlyna / geltona)	±9
Baltos spalvos balanso kompensavimas (purpurinė / žalia)	±9
Pasirinktinis baltos spalvos balansas	Taip
Pasirinktinių baltos spalvos balanso nustatymų skaičius	5
Ryškumo koregavimas	Taip
Kameros atkūrimas	Filmas, Viena nuotrauka, Skaidrių demonstracija, Miniatiūros
Kalbų palaikymas	Daugybė
Histograma	Taip
Vaizdo redagavimas	Apkarpymas, Dydžio keitimas
Orientacijos jutiklis	Taip
Fotoaparato failų sistema	DCF 2.0, DPOF 1.1, Exif 2.31, „Raw“
Atkūrimo režimai	Pakartoti
Palaikoma HDR	Taip
Palaikoma spalvos erdvė	RGB
Vaizdo apkarpyto formatai	1:1, 3:2, 4:3, 16:9
Kelios ekspozicijos	Taip
RAW vaizdų apdorojimas	Taip
Didelio dinaminio diapazono (HDR) vaizdų apdorojimas	Taip
HEIF konvertavimas į JPEG	Taip
Fotoaparato pavaros režimai	Continuous high, Continuous high+, Continuous low, Self-timer, Vienas
Įtaisyto intervalo laikmatis	Taip
Failų numeravimo parinktys	Auto-reset, Consecutive numbering, Manual reset
Palaikomi metaduomenys	Taip
Histogramos parinktys	Ryškumas, RGB
Trynimo parinktys	Aplankas, Atminties kortelė, „Select range“ (pasirinkti intervalą), Selected images

Apsaugos nuo ištrynimo parinktys	Aplankas, Atminties kortelė, Viena nuotrauka
Meniu kategorijos	AF Menu, Custom functions menu, Tinklas, Playback menu, Setup menu, Shooting menu
Firmware tobulinimas	Taip
Skaidrių pateiktis	Taip
Skaidrių peržiūros nustatymas	Taip
Skaidrių demonstravimo atkūrimo trukmė	1, 2, 3, 5, 10, 20 s
Integruotas procesorius	Taip
Vaizdo procesorius	DIGIC X
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
-----------------	-------

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos tipas	LP-E17
Baterijos lygio indikatorius	Taip
Krovimo indikatorius	Taip
Akumuliatoriaus įkrovos indikatoriaus lygių skaičius	4
Suderinamas maitinimo šaltinis / akumuliatorių įkrovikliai	LC-E17E AC-E6N DR-E18 PD-E1

Energijos valdymas

USB „Type-C“ įkrovimo lizdas	Taip
Reikalinga įkrovimo galia (maž.)	7,5 W
Reikalinga įkrovimo galia (didž.)	7,5 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 85%

Svoris ir matmenys

Plotis	122,5 mm
Ilgis	83,4 mm
Aukštis	87,8 mm

Svoris	382 g
Svoris (įskaitant bateriją)	429 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Baterijos kroviklis	Taip
Pridėtos baterijos	Taip
Nešiojimo krepšys	Taip
Techninė informacija	
Tęstinis vaizdo įrašymo laikas	2 h
Efektinis vaizdo elementų skaičius mln.	24,2 MP
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	10,00cm × 15,00cm × 12,00cm
Svoris	0,55kg

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas

Įkroviklis: Įkroviklis pridedamas · 7decimal_point5 W

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› [Naudojimo instrukcija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon

Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.

Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt