

D-Link GO-SW-24G Ne-valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) 1U Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **GO-SW-24G/E** · EAN: **790069396625** · Prekės kodas: **518848**



91,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **75,95 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 24
- ✓ 1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 48 Gbit/s
- ✓ 1U Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

The GO-SW-16G/24G 16/24-Port Gigabit Easy Desktop Switch is an economical, plug-and-play networking switch solution for SOHO and small and medium businesses wanting to benefit from the increased bandwidth of Gigabit Ethernet. It provides 16 or 24 10/100/1000 Mbps ports that enable you to easily expand your network and provide a quick way to upgrade your network to fast connectivity.

The GO-SW-16G/24G 16/24-Port Gigabit Easy Desktop Switch is an economical, plug-and-play networking switch solution for SOHO and small and medium businesses wanting to benefit from the increased bandwidth of Gigabit Ethernet. It provides 16 or 24 10/100/1000 Mbps ports that enable you to easily expand your network and provide a quick way to upgrade your network to fast connectivity.

Upgrade to Gigabit Networking

With data transfer speeds of up to 2000 Mbps at full-duplex, this switch is ideal for quick file transfers, online gaming, and smooth streaming media. It features easy-to-access Ethernet ports with LED indicators per port to easily distinguish link status. Auto-MDI/MDIX crossover makes connections a cinch; just plug in your cables and you are ready to go.

Conserve Energy

The GO-SW-16G/24G supports IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, which saves energy and reduces heat automatically without sacrificing performance or functionality. The switch can detect when a connected computer is shut down or when there is no Ethernet traffic and can automatically reduce the power used for that port, cutting power usage substantially. In addition, the switch optimises power usage for each port based on the length of cable connected to it, using only as much power as is required. Both of these features work together to help you save power automatically.

Reliable Plug and Play Installation

The GO-SW-16G/24G is a plug-and-play device that requires no configuration, so setup is simple and hassle-free, and you can easily connect multiple computers, share files, music, and video across your home or small office network, or even create a multiplayer gaming environment. IEEE 802.3x flow control on each port minimizes dropped packets when the port's receiving buffer is full, giving you a more reliable connection for all of your connected devices.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	24
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	24
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Varinių eterneto kabelių technologija	1000BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Pusiau dvipusis	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	48 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	35,71 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9216
Paketo buferio atmintis	0,512 MB

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Forma	1U
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Ventiliatorių skaičius	0 ventiliatorius(iai / ių)

Veikimo charakteristikos

Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	302287 h
--------------------------------------	----------

Energijos valdymas

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Nereikalingos maitinimo (RPS) paramos	Ne
Maitinimo šaltinių skaičius	1
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
Galios suvartojimas (maks.)	15,4 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
-------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Šilumos sklaida	52,54 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	280 mm
--------	--------

Ilgis	180 mm
Aukštis	44 mm
Svoris	1,35 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	245 mm
Pakuotės gylis	438 mm
Pakuotės aukštis	77 mm
Paketo svoris	2,3 kg
Techninė informacija	
Transportavimo kartono dėžės aukštis	27 cm
Transportavimo kartono dėžės plotis	41,3 cm
Transportavimo kartono dėžės ilgis	46,3 cm
Transportavimo kartono dėžės grynasis svoris	11,5 kg
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	5 vnt
Bendrasis padėklo svoris (gabenant oru)	373,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (oro transporto)	28 vnt
Kiekis ant padėklo (gabenant oru)	140 vnt
Padėklo bendrasis ilgis	110 cm
Padėklo bendrasis plotis	120 cm
Padėklo aukštis (gabenant oru)	2,02 m
Bendrasis padėklo svoris (gabenant jūra)	373,6 kg
Pagrindinių (išorinių) dėžių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	28 vnt
Gaminių skaičius ant padėklo (jūrų transporto)	140 vnt
Padėklo aukštis (gabenant jūra)	2,02 m
Gabenimo (vidinės) dėžės bendrasis svoris	12,4 kg
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE Class A, FCC Class A, VCCI Class A, BSMI, CCC UL, CB, LVD, BSMI, CCC
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	28,00cm × 18,00cm × 5,00cm
Svoris	1,55kg