

APC PPS500-GR Nešiojamoji maitinimo stotis Ličio-jonų (Li-Ion) 749 W 5,5 kg

Gamintojas: **APC** · Modelis: **PPS500-GR** · EAN: **731304736882** · Prekės kodas: **533360**



608,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **503,22 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Bendra išėjimo galia: 749 W
- ✓ Ličio-jonų (Li-Ion) 517 Wh
- ✓ Įvesties sąsaja: DC
- ✓ 2 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ USB prievadas
- ✓ Įmontuotas ekranas LCD
- ✓ 5,5 kg Juoda, Žalia





Aprašymas

Schneider Electric's OffGrid Portable Power Station is designed for outdoor enthusiasts and home users to provide consistent, reliable power whenever you need it - anytime, anywhere. Weighing 5.5 kg (12.1 lb), the Portable Power Station is compact for easy portability without compromising durability. It features 2 pure sine wave AC outlets, 3 USB-A ports, 2 DC5521 outlets, one car port, and 2 USB-C PD ports up to PD60W. The Portable Power Station comes with three ways to recharge: wall, solar, and car. It takes ~7 hours to fully charge via wall outlet, or 3 hours by connecting it to the optional 200W solar panel accessory. Designed with sustainability in mind, the Portable Power Station has casing made with 60% post-consumer recycled plastic and comes in sustainable packaging. It comes with a 2 year warranty for your peace of mind.

Techninė specifikacija

Veikimo charakteristikos

Įkrovimo šaltinis	AC, DC
Baterijos talpa	517 Wh
Spartusis įkrovimas	Taip
Sparčiojo įkrovimo technologija	Power Delivery, Quick Charge 1.0
Bendra išėjimo galia	749 W
Kintamosios įtampos išėjimo galia	500 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Nuolatinės įtampos įėjimo galia	200 W
Nuolatinės įtampos atiduodamoji galia	249 W
Įėjimo įtampa	190 - 265 V
A tipo USB išėjimo galia	12 W
„USB Power Delivery“	Taip
USB maitinimo tiekimas iki	60 W
Belaidis įkrovimas	Taip

Konstrukcija

Įmontuotas ekranas	Taip
Produkto spalva	Juoda, Žalia
Korpuso medžiaga	Plastikas
Ekranų tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip
Nešiojimo rankena (-os)	Taip

Ryšys

Ivesties sąsaja	DC
Lizų kiekis	2 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB jungtis	USB A tipo, C tipo USB
USB A išvesties prievada	3
USB tipo C prievadų kiekis	2
Nuolatinės įtampos išėjimo prievado tipas	5521
Nuolatinės įtampos išėjimų skaičius	2

Aplinkos sąlygos

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Svoris ir matmenys

Plotis	198,1 mm
Ilgis	203,2 mm
Aukštis	248,9 mm
Svoris	5,5 kg

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	238 mm
Pakuotės gylis	322 mm
Pakuotės aukštis	327 mm
Paketo svoris	7,1 kg

Baterija

Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
------------------------	---------------------

Logistikos duomenys

Bendrasis anglies pėdsakas (kg of CO2e)	248
---	-----

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	10,00cm × 10,00cm × 10,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Gaminio lankstinukas
- › Anglies pėdsakas
- › Vaizdo įrašas 1 youtube.com/watch?v=gQqR6cLCips
- › Vaizdo įrašas 2 youtube.com/watch?v=HPJA0LOSq8Y
- › Vaizdo įrašas 3 youtube.com/watch?v=SN3dkkwNiSw
- › Vaizdo įrašas 4 youtube.com/watch?v=fwXqGD1Q1_I
- › Vaizdo įrašas 5 youtube.com/watch?v=CzuJnTS8ROw

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Schneider Electric SE

rue Joseph Monier 35, 92500 RUEIL MALMAISON, FR
se.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt