

MSI MAG A650BN maitinimo blokas 650 W 20+4 pin ATX ATX

Juoda

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZP2B11-CE0** · EAN: **4719072849627** · Prekės kodas: **538450**



71,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **59,42 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 650 W 100 - 240 V 50 - 60 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Bronze
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Juoda



Aprašymas

MAG A650BN provides players with a safe, reliable, and efficient entry-level power supply option. Its core features include 80 PLUS Bronze certification, DC to DC circuit design, 12V single rail, active PFC, and low-noise fan. The MAG A650BN will be one of the best choices for players who are just getting started with looking into DIY computers. After installation, gamers can immediately enjoy a reliable performance experience without additional settings.

80 PLUS BRONZE CERTIFIED

The efficiency of your power supply directly influences your system's performance and your power consumption. The 80 PLUS BRONZE certification promises lower energy consumption and higher efficiency.

120MM LOW NOISE FAN

The fan's sleeve bearing reduces the noise generated while maintaining excellent heat dissipation.

DC TO DC CIRCUIT DESIGN

Adopted DC-DC circuit design reduces the instability of output voltage, and ads stability to the supply of power.

COMPREHENSIVE CIRCUIT PROTECTION

Supports OCP, OVP, SCP, OPP, OTP protection mechanisms and provides comprehensive protection.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

The MAG A650BN is proudly backed by a 5-year limited warranty, guaranteeing long term reliable operation.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	650 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	10 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	5 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	648 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	54 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	20 A
Efektyvumas	85%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Trumpasis jungimas
Ryšys	
Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	2

Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	5
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Ne
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	2
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis	Ne
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Taip
Floppy diskelio disko jungtis	Ne
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Ne modulinis
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Bronze
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	11,00cm × 25,00cm × 19,00cm
Svoris	2,08kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- > Naudojimo instrukcija
- > Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt