

CyberPower CP1600EPFCLCD nepertraukiamo maitinimo resursai (UPS) „Line-Interactive“ 1,6 kVA 1000 W 6 AC išvestis(ys / čių)

Gamintojas: CYBERPOWER · Modelis: CP1600EPFCLCD · EAN: 4711027798615 · Prekės kodas: 538489



412,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 341,24 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ „Line-Interactive“
- ✓ 1,6 kVA 1000 W
- ✓ Signalų forma: Gryna sinusoidė
- ✓ 6 AC išvestis(ys / čių)
- ✓ Rūgštinis akumuliatorius (VRLA)
- ✓ Tower Juoda



Aprašymas

CyberPower CP1600EPFCLCD with Pure Sine Wave output safeguards mid- to high-end computer systems, servers and networking hardware that use conventional and Active Power Factor Correction (PFC) power supplies. Designed with GreenPower UPS™ Technology to improve UPS operating efficiency and to minimize its energy consumption, this UPS delivers significant energy cost savings over conventional UPS systems.

The UPS provides Automatic Voltage Regulation (AVR) to maintain stable voltage for connected equipment. The product features data line protection with high-speed transmission to safeguard communication equipment against surges/spikes as well as supply 1Gbps speed to transmit data. With tiltable color LCD panel, users can monitor key power and battery information at a glance. The PowerPanel Power Management Software allows user to perform real-time monitoring and configuration.

Techninė specifikacija

Savybės	
UPS topologija	„Line-Interactive“
Išvesties galia (VA)	1,6 kVA
Išvesties galia	1000 W
Signalų forma	Gryna sinusoidė
Išvesties eksploatacinė įtampa (min.)	169 V
Išvesties eksploatacinė įtampa (maks.)	271 V
Įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išvesties darbinė įtampa (min.)	230 V
Išvesties darbinė įtampa (maks.)	230 V
Išvesties dažnis	50/60 Hz
Automatinis įtampos reguliavimas (AVR)	Taip
Maksimali srovė	10 A
Viršįtampio energijos įvertinimas	405 J
Reakcijos laikas	8 ms
Šilumos sklaida	24 BTU/h
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus
Apsauga nuo viršįtampių	Taip
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo perkrovos
Garsiniai perspėjimo signalai	Taip
Garsinio pavojaus signalo režimai	Signalas veikiant su akumuliatoriumi, Gedimas, Senkančio akumuliatoriaus signalas, Perkrovos signalas
Maitinimo šaltinio tipas	AC
Nuimamas maitinimo laidas	Taip
Lizdo el. grandinės pertraukiklis	Taip
Ryšys	
AC išėjimo tipai	F tipas
Maitinimo laido kištukas	C14 šakotukas
Lizų kiekis	6 AC išvestis(ys / čių)
USB prievadas	Taip
USB 2.0 portų kiekis	2
USB prievado tipas	USB Type A/USB Type-C
Nuoseklioji sąsaja	Taip
Serijinių portų kiekis	1

Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
-----------------------------------	---

Baterija

Baterijos technologija	Rūgštinis akumulatorius (VRLA)
Palaikomų baterijų skaičius	1
Tipiško laikino maitinimo trukmė pilna apkrova	2,6 min
Tipiško laikino maitinimo trukmė pusei apkrovimo	9,7 min
Baterijos įkrovimo laikas	8 h
Akumulatoriaus kasetės pakeitimas	RBP0142

Konstrukcija

Forma	Tower
Produkto spalva	Juoda
Kabelio ilgis	1,83 m
Valdymo tipas	Mygtukai
Ekrano tipas	LCD
LED indikatoriai	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-15 - 45 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	0 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	0 - 95%
Darbinis aukštis	0 - 3000 m
Ne darbinis aukštis	0 - 15000 m

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	CE, RoHS
-------------------------	----------

Pakuotės turinys

Pridėtos baterijos	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	100 mm
Ilgis	355 mm
Aukštis	280 mm
Svoris	11 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	195 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	466 mm
Pakuotės aukštis	370 mm
Paketo svoris	13 kg
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	8504408590
Kilmės šalis	Kinija
Kitos savybės	
Nominalioji išėjimo įtampa	230 V
Nominali įėjimo įtampa	220-240 V
Perkrovos apsauga	Taip
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	18,00cm × 38,00cm × 45,00cm
Svoris	12,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas 1](#) youtube.com/watch?v=2dTNCrwtXtk
- › [Vaizdo įrašas 2](#) youtube.com/watch?v=HbPVxz6lhW8

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

CyberPower

ATSAKINGAS ASMUO ES

Cyberpower Systems GmbHEdisonstr. 16, 85716 Unterschleissheim, DE
cyberpower.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt