

MSI MAG A850GL PCIE5 WHITE maitinimo blokas 850 W 20+4 pin ATX ATX Balta

Gamintojas: **MSI** · Modelis: **306-7ZP8A24-CE0** · EAN: **4711377115391** · Prekės kodas: **538855**



130,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **108,18 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 850 W 100 - 240 V 47 - 63 Hz
- ✓ Motininės plokštės maitinimo jungtis: 20+4 pin ATX
- ✓ PC ATX 80 PLUS Gold
- ✓ Aktyvus 12 cm
- ✓ Balta



Aprašymas

ATX 3.0 COMPATIBLE

It has an output port that is compliant with PCIe 5.0 and Intel PSDG(Power Supply Design Guide) ATX 3.0, also the MAG A850GL PCIE5 WHITE power supply can hold up to 2x total power excursion and 3x GPU power excursion.

LEVEL UP YOUR GAME

With native 16 PIN PCIe connector this power supply is ready for Nvidia® GeForce RTX™ 40 Series graphics cards.

It can freely pipe up to 600W of power to PCIe 5.0 graphics cards.

80 PLUS GOLD CERTIFIED

The efficiency of your power supply directly influences your system's performance and your power consumption. The 80 PLUS Gold certification promises lower energy consumption and higher efficiency.

COMPACT SIZING

Smaller than typical PSUs on the market, this power supply unit that can save space and make it easier to organize cables in the computer case by freeing up more room inside.

ONLY WHAT YOU NEED

The connectors that required by the build need to be used, significantly reducing cable clutter and simplifying the system's overall build. Additionally, the included cable pack provides a storage solution for any unused cables.

ALL THE MORE ORGANIZED

Organizing cables is often the most bothersome part of building a PC. The flat cables make cable management easier and less of headache! Thanks to the flat cables, the entire system can be more organized and has more room for unobstructed airflow.

FLUID DYNAMIC BEARING

The power supply's fan sports a fluid dynamic bearing that perfectly balances cooling performance and noise level.

DC TO DC & FULL BRIDGE

DC to DC and Full bridge be combined to achieve higher conversion efficiency, stable output voltage, and quick voltage adjustment for different usage scenarios, thus providing a stable power supply design.

THE POWER YOU HAVE

The single rail supply of power can properly deliver the power you need. For high-performance graphics cards and CPUs, this power supply's 5 CPU & PCI-E slots are more than plenty.

PROTECTION MECHANISMS

To make sure the entire system can operate safely and stably at all times, the power supply comes with a number of protection mechanisms to give you the best peace of mind.

Techninė specifikacija

Energijos valdymas	
Bendroji galia	850 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	47 - 63 Hz
Didžiausia įėjimo srovė (esant 110 V)	8 A
Didžiausia įėjimo srovė (esant 220 V)	4 A
Galios koeficiento pataisos (PFC) tipas	Aktyvus

Kompleksinė galia (+3,3 V)	110 W
Kompleksinė galia (+12 V)	846 W
Kompleksinė galia (+5V)	110 W
Kompleksinė galia (-12 V)	3,6 W
Kompleksinė galia (+5 VSB)	12,5 W
Didžiausia išėjimo įtampa (+3,3 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 V)	70,5 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+5 V)	20 A
Didžiausia išėjimo įtampa (-12 V)	0,3 A
Didžiausia išėjimo įtampa (+12 VSB)	2,5 A
Efektyvumas	90%
Maitinimo apsaugos ypatybės	Viršijus nuolatinę srovę, Viršijus galią, Apsauga nuo per didelės įtampos, Apsauga nuo perkaitimo, Trumpasis jungimas

Ryšys

Motininės plokštės maitinimo jungtis	20+4 pin ATX
Periferinė (Molex) galios jungtis (4-pin)	4
Motininės plokštės maitinimo kabelio ilgis	60 cm
SATA elektros jungčių skaičius	8
EPS maitinimo jungtis (8-kaisčiai)	Ne
EPS maitinimo jungtis (4 + 4 kontaktai)	Taip
PCI Express maitinimo jungtis (6-pin)	0
PCI „Express“ maitinimo jungtis (6 + 2 kontaktai)	4
PCI Express maitinimo jungtis (8 kaisčiai)	0
„PCI Express“ maitinimo jungtis (12 + 4 kaištinių kontaktų)	0
„PCI Express“ maitinimo jungtis (12 kontaktų)	0
CPU maitinimo jungtis (4 + 4 kaisčiai)	Taip
ATX maitinimo jungtis	Ne
ATX maitinimo jungtis (20 + 4 kaisčiai)	Ne
PCI „Express“ jungtis	Taip
Perdavimo laidų tipas	Visiškai modulinis

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	PC
Maitinimo bloko (PSU) formos koeficientas	ATX
Sertifikatas 80 PLUS	80 PLUS Gold
ATX versija	3.1

Konstrukcija

Produkto spalva	Balta
Aušinimo tipas	Aktyvus
Ventiliatoriaus skersmuo	12 cm
Ventiliatorių skaičius	1 ventiliatorius(iai / ių)
Iliuminacija	Ne
On/off mygtukas	Taip

Svoris ir matmenys

Plotis	150 mm
Ilgis	140 mm
Aukštis	86 mm

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84733020
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	22,00cm × 30,00cm × 13,00cm
Svoris	2,82kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Micro-Star Int'l Co.

Lide St., Zhonghe Dist. No. 69, 235 New Taipei
City, TW
msi.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Mystar Computer B.V.

Science Park Eindhoven 5706, 5692 ER Son, NL
msi.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt