TP-Link EAP223 V1 867 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP223** · EAN: **4895252500509** · Prekės kodas: **539389**



77,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **64,38 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 450 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 867 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ SSID
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 3 Vidinis



Aprašymas

An Affordable Business-Class

802.11ac MU-MIMO Wi-Fi Solution

Superior Wi-Fi Speeds with MU-MIMO Technology

Outfitted with the latest 802.11ac Wave 2 MU-MIMO technology, the EAP223 easily delivers dual-band Wi-Fi speeds of up to 1350 Mbps to multiple devices at the same time.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Omada SDN—Smarter Cloud Solution for Business Networking

Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches and gateways, guaranteeing powerful business network with higher efficiency, higher security, and higher reliability.

Hassle-Free Centralized Cloud Management:
100% centralized cloud management of whole network from different sites—all controlled from a single interface anywhere, anytime.

Secure Guest Network with Facebook Wi-Fi and SMS Authentication

The captive portal helps maintain only authorized guests to use the network, presenting devices with a convenient, user-friendly authentication method to grant Wi-Fi access. The addition of SMS and Facebook authentication simplifies the captive portal even further to simplify connectivity and boost your business.

Multiple PoE Options for Easy Installation

EAP223 supports both 802.3af/at PoE and Passive PoE power supply, which can be either powered by a PoE switch or the PoE adapter, making deployment effortless and flexible.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status and manage clients, all from the convenience of a smartphone or tablet.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	867 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	450 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
„Wi-Fi“ multimedijos (WMM) / (WME)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	20, 23 dBm
Perdavimo galia (FCC)	24, 22 dBm
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SSID
MAC adresų filtravimas	Taip
Palaikomų SSID diskų skaičius	15
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Sistemos žurnalas	Taip
Valdymo platforma	Omada
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Active PoE, Passive PoE
Išėjimo įtampa	48 V
Energijos suvartojimas	9,7 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Energija
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	3
Veikimo charakteristikos	
Suderinamos operacinės sistemos	Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows11, Linux
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	205,5 mm
Ilgis	181,5 mm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aukštis	37,1 mm
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Pridėti kabeliai	AC
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	34,00cm × 23,00cm × 7,00cm
Svoris	0,73kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt