Canon PIXMA G640 Rašalinis A4 4800 x 1200 DPI „Wi-Fi“

Gamintojas: **CANON** · Modelis: **4620C009** · EAN: **4549292172669** · Prekės kodas: **540496**



256,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **212,31 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Namai ir biuras Rašalinis Spalvotas spausdinimas
- ✓ 4800 x 1200 DPI
- ✓ Spausdinimo spalvos: Juoda, Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Geltona
- ✓ A4
- ✓ Spalvotas kopijavimas Spalvotas skenavimas
- ✓ Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
- ✓ USB prievadas „Wi-Fi“
- ✓ 6,6 kg






Aprašymas

The first multi-function printer in the PIXMA G range with six refillable dye-based ink tanks, the PIXMA G640 blends unrivalled photo-quality printing with the ability to produce high volumes at extremely low cost.

High volume, high standards, low costs

For printing large quantities of high-quality images at low cost, the PIXMA G640 offers simplicity, versatility and brilliant print quality.

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Techninė specifikacija

Spausdinimo greitis	
Spausdinimo technologija	Rašalinis
Spausdinimas	Spalvotas spausdinimas
Maksimali rezoliucija	4800 x 1200 DPI
Vienspalvio spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	3,9 ipm
Spalvoto spausdinimo greitis (ISO/IEC 24734)	3,9 ipm
Spausdinimas be paraščių	Taip
Kopijavimas	
Kopijavimas	Spalvotas kopijavimas
Didžiausias kopijų skaičius	99 kopijos
Kopijuoklio išdidinimas	25 - 400%
N viename funkcija (N=)	2, 4
ID kortelės kopijavimo funkcija	Taip
Nuskaitymas	
Skenavimas	Spalvotas skenavimas
Optinė nuskaitymo skiriamoji geba	600 x 1200 DPI
Skenerio tipas	Platformos skaneris
Nuskaitymo technologija	CIS
Įvesties spalvos gylis	16 bitai
Išvesties spalvos gylis	8 bitai
Įvesties pilkumo laipsnio gylis	16 bitai
Išvesties pilkumo lygių gylis	8 bitai
Faksas	
Siuntimas faksu	Ne
Savybės	
Spausdinimo spalvos	Juoda, Žydras, Pilka, Rausvai raudona, Geltona
Įvesties ir išvesties galia	
Bendras įvesties dėklų skaičius	1
Popieriaus tiekimas	
Didžiausias ISO A serijos popieriaus dydis	A4
Popieriaus dėklo tipai	Nuotraukų popierius
ISO A-serijos dydžiai (A0...A9)	A4, A5, A6
ISO B-serijos dydžiai (B0...B9)	B5

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Vokų dydžiai	C5, Com-10, DL, Monarch
Fotopopieriaus dydžiai	10x15,13x18,18x25,20x25
Foto popieriaus išmatavimai (imperiniai)	4x6,5x7,7x10,8x10
Spausdinimo ruošinio dydis be paraščių	4x6, 5x7, 8x10, A4
Individualizuotos lapo plotis	55 - 216 mm
Individualizuotos žiniasklaidos ilgis	89 - 1200 mm
Popieriaus dėklo svoris	64 - 105 g/m²
Ryšys	
USB prievadas	Taip
Tinklas	
„Wi-Fi“	Taip
Ethernet LAN jungtis	Ne
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA-PSK, WPA2-PSK
Mobiliosios spausdinimo technologijos	Apple AirPrint, Mopria Print Service, PIXMA Cloud Link
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Pozicija rinkoje	Namai ir biuras
Įmontuotas ekranas	Taip
Ekranas	LCD
Energijos valdymas	
Vidutinis energijos suvartojimas kopijavimo metu	16 W
Energijos suvartojimas (off)	0,2 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 7, Windows 8.1
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina
Palaikomos serverio valdymo sistemos	Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Palaikomos mobiliosios operacinės sistemos	Android, iOS
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	5 - 35 °C

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Svoris ir matmenys	
Plotis	445 mm
Ilgis	555 mm
Aukštis	238 mm
Svoris	6,6 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 48,00cm × 52,00cm
Svoris	9,10kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Naudojimo instrukcija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Canon
Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku 30-2, 146-8501
Tokyo, JP
global.canon

ATSAKINGAS ASMUO ES

Canon Nederland N.V.
Brabantlaan 2, 5216 TV Hertogenbosch, NL
canon.nl

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt