

Cudy 5G SA/NSA AX3000 Wi-Fi 6 Router, P4 1.0 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis ethernetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Balta

Gamintojas: CUDY · Modelis: P4 1.0 · EAN: 6971690793562 · Prekės kodas: 540564



217,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 180,08 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis / stulpinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 3400 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis ethernetas
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Eterneto WAN SIM kortelės anga
- ✓ MIMO



Aprašymas

A 5G WiFi 6 router employing the 3GPP Release 16 standard, with a max 3.4 Gbps download speed. It features dual Qualcomm chipsets, one SIM slot, and a high-capacity AX3000 WiFi 6.

Qualcomm X62 5G Modem

5G. Max 3.4 Gbps Download.

Equipped with the advanced 5G Rel. 16 standard, P4 pushes cellular download speed up to 3.4 Gbps that rivals a broadband.

Qualcomm Wi-Fi 6 Chipset

150% Faster Wi-Fi Speed

The super-fast AX3000 Wi-Fi 6 built on powerful Qualcomm dual-core CPU provides high-capacity connectivity. Stream 4K live feed and download at full speed with ease.

Plug in a SIM Card to Enjoy the Network

Home

Plug and play easy-to-install WiFi for every home—no rigid broadband subscription.

Automobile

Provide decent networks for all devices on your road journey.

Surveillance

Make sure the network is always on with the backup function.

Booth

Utilize the flexible pay-as-you-go SIM card plan to equip your temporary booth with a fast network. (SIM card is not included)

Multiple Ports

Abundant Wired Connectivity

Three Gigabit Ethernet ports provide stable wired network sharing. Two SMA connectors allow you to install customized extension cellular antennas.

Tools for a Customized Network

Secure VPN Access

In addition to the management via Cudy cloud, this router supports multiple VPN protocols to enable remote Work-From-X, or sharing a commercial VPN for all.

Keep You Connected

Set the WAN/LAN port as WAN mode, connect your network to broadband service, then back it up with a 5G connection.

Techninė specifikacija

WAN jungtis

Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45

Belaidžio interneto funkcijos

„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	3400 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	574 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	2402 Mbit/ai
Moduliacija	1024-QAM, OFDMA
Kanalų dažnių juostos plotis	120 MHz
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
VPN serveris	Y
„Ping“ tikrinimas	Taip
PPPoE / PPTP / L2TP pralaidumas	Taip
Mobilusis ryšys	
Mobiliojo tinklo generavimas	5G
3G standartai	WCDMA
4G standartai	LTE-TDD & LTE-FDD
5G standartas	Sub6, NR
SIM kortelės tipas	„NanoSIM“ + „eSIM“
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	3
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Wake-on-LAN pasirengimas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MIMO	Taip
Duomenų srautų skaičius	4x4

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Ugniasienė	Taip
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
DDoS apsauga	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis / stulpinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Energija, WLAN

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC), CE
-------------------------	-------------------------------------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Vidinis
Antenos jungties tipas	SMA
Antenų kiekis	6

Savybės

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus architektūra	ARM Cortex-A53
Procesoriaus dažnis	1000 MHz

Procesoriaus branduoliai	2
Vidinė atmintis	512 MB
Vidinės atminties tipas	DDR3
Flash atmintis	128 MB
Kalbų palaikymas	Daugybė
Firmware tobulinimas	Taip

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	2,5 A
Energijos suvartojimas	21,7 W

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%

Svoris ir matmenys

Plotis	116 mm
Ilgis	116 mm
Aukštis	202 mm
Svoris	656 g

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	313 mm
Pakuotės gylis	152 mm
Pakuotės aukštis	132 mm
Paketo svoris	1,12 kg

Logistikos duomenys

Pagrindinės (išorinės) dėžės plotis	554 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės ilgis	321 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės aukštis	332 mm
Pagrindinės (išorinės) dėžės bendrasis svoris	9,8 kg

Kitos savybės

Vartotojų skaičius

256 vartotojas(ai)

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

13,00cm × 15,00cm × 32,00cm

Svoris

1,14kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)
- › [Atitikties deklaracija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius

info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Atitikties deklaracija](#)
- › [Saugos informacija](#)