Cudy AC1200 Gigabit Wall-Plate Access Point 1167 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **CUDY** · Modelis: **AP1300 WALL** · EAN: **6971690793432** · Prekės kodas: **540993**



51,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **42,89 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 300 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 867 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 1167 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v
- ✓ WPA, WPA2, WPA3
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 2 Vidinis






Aprašymas

Delivers Broader, Faster Wi-Fi for Business

When the 2.4 GHz band is far-reaching in coverage, it is also easily congested by massive legacy devices. The Dual-band feature allows the devices to utilise the less crowded 5 GHz band, enabling speeds more than twice as fast and more responsive.

Seamless Experiences in Multiple Scenarios

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Apartment

Enjoy dedicated, high-speed Wi-Fi in every unit with zero signal overlap. Its sleek, low-profile design blends seamlessly into modern interiors.

Dormitory

Provide secure, high-speed access for each user without cross-room interference or weak zones. Designed to handle multiple users across closely packed rooms.

Hotel

Covers up to 60 m² (650 ft²), delivering fast, secure Wi-Fi in every guest room. Sleek design and easy integration with VoIP, IPTV, and other devices.

Office

Ensure reliable connectivity for each workspace or meeting room. Perfect for flexible, room-based deployments in modern offices.

Soft LED, Smart Control — Built for Modern Hotels

Soft-glow LED Design

The subtle LED indicator provides clear AP status while maintaining a sleek, minimalist design. It ensures visibility without disrupting the room's atmosphere or guest comfort.

Configurable Wi-Fi Control

By enabling Wi-Fi Control via the Cudy management platform, you can easily manage both Wi-Fi and LED simultaneously. (Note: By default, the LED button controls only the LED indicator.)

Simplified IT Management

PoE Power Supply, Flexible Deployment

Simplify installation with Power over Ethernet (PoE)—run both data and power over a single cable. Powered via 802.3at/af PoE, and features PoE passthrough support for downstream IP phones or other devices. (Note: To ensure stable operation, use a power source compliant with 802.3at or higher. Insufficient power may cause system reboots.)

Manage Your Network with Cudy APP

With the Cudy Network Management Web/App, you can set up your network in just minutes, then monitor the status and manage it anytime from your phone. Set up the main Cudy Mesh router, then the connected AP will be automatically adapted into its Mesh network, no configuration needed.

Centralized AP Management

Easily manage up to 200 access points with Cudy AP Controller Model:C200P , enabling efficient batch configuration and firmware updates through a unified interface.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip

6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	1167 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	300 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	867 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	1000,10,100 Mbit/ai
Tinklo standartai	IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3at, IEEE 802.11k, IEEE 802.11v
Bluetooth	Ne
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA3
Parental kontrolė	Taip
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Protokolai	
DHCP serveris	Taip
Valdymo funkcijos	
Sistemos žurnalas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB 2.0 portų kiekis	0
WAN portas	Ethernet (RJ-45), Wi-Fi
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Palaikomas maitinimo per eternetą (en. PoE) tipas	Passive PoE
Energijos suvartojimas	4 W
Galios suvartojimas (maks.)	12 W
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
LED indikatoriai	Sistema
Antena	

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	2
Veikimo charakteristikos	
Flash atmintis	16 MB
Techninė informacija	
Gaminių skaičius gabenimo (vidinėje) dėžėje	50 vnt
Svoris ir matmenys	
Plotis	143 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	27,6 mm
Svoris	261,2 g
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	152 mm
Pakuotės gylis	39,5 mm
Pakuotės aukštis	90 mm
Paketo svoris	362,9 g
Pakuotės turinys	
Kintamosios srovės adapteris	Ne
Pridėtas PoE adapteris	Ne
Montavimo rinkinys	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Siejama programinė įranga	Cudy Software
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Logistikos duomenys	
Kilmės šalis	Kinija
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	15,00cm × 9,00cm × 4,00cm
Svoris	0,36kg

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Atitikties deklaracija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Cudy

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Atitikties deklaracija