

TP-Link Omada ER605 laidinis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-ER605** · EAN: **1210002611206** · Prekės kodas: **541375**



64,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **53,64 €**

Sandėlyje




Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Eterneto WAN
- ✓ IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Web pagrįstas valdymas
- ✓ DHCP klientas DHCP serveris
- ✓ 3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1



Aprašymas

Omada Gigabit VPN Router

Professional, Secure, and Reliable Gigabit VPN Router

Omada SDN—The Smarter Cloud Solution for Business Networking

As the gateway that seamlessly integrates into the Omada Software Defined Networking (SDN) platform, ER605 allows for remote and centralized management, anywhere, anytime. Standalone management via the Web UI or app is also available to maximize convenience.

Up to Three WAN Gigabit Ports & One USB WAN for Mobile Broadband

Two freely interchangeable ports allow the router to support up to three WAN ports for various Internet access requirements. The multi-WAN Load Balancing function distributes data streams according to the bandwidth proportion of every WAN port to raise the utilization rate of multi-line broadband.

Mobile broadband via 4G/3G modem by connecting to the USB port is also supported for WAN backup.

High-Security and High-Performance VPN

ER605 supports IPSec/PPTP/L2TP VPN over IPSec/SSL protocols. One-click auto IPSec VPN* greatly simplifies VPN configuration and facilitates network management and deployment. It also secures and encrypts private site-to-site data communications traveling over the internet. This version improves VPN performance by 4–5 times thanks to the open line of communication with Omada's user base.

Abundant Security Features

Powerful Firewall

Advanced firewall policies protect your network and data.

Convenient VLAN Support

Create virtual network segments for enhanced security and simplified network management.

DoS Defense

Automatically detects and blocks Denial of Service (DoS) attacks such as TCP/UDP/ICMP Flooding, Ping of Death, and other related threats.

IP/MAC/URL Filtering

Forcefully prevent viruses and attacks from intruders.

IP-MAC Binding

Reserves static IP assignment for clients to defend against ARP attacks and spoofing.

One-Click ALG Activation

One-Click ALG Activation for applications such as FTP, H323, SIP, IPSec and PPTP.

Internet Access Management Strategy

Administrators can moderate users' online behavior and easily specify employees' internet access rights and strategies via IP/MAC/URL Filtering and Access Control List (ACL). Captive Portal authentication facilitates network resource control by capturing, authenticating, and classifying user access. Appropriate network resources can also be allocated for particular users or guests.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the free Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status, and manage clients, all from the convenience of a mobile device.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Eterneto sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
Srauto valdymas	Taip
Politika pagrįstas maršrutizavimas	Taip
Konkurentinės jungtys	150000
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	5
USB prievadų skaičius	1
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Maršrutizavimo protokolas	RIP-1, RIP-2
Valdymo protokolai	Telnet
Palaikomi tinklo protokolai	TCP/IP, DHCP, ICMP, NAT, PPPoE, SNTP, HTTP, DNS, IPsec, PPTP, L2TP
Palaikomi protokolai	IPsec/PPTP/L2TP
Saugumas	

Apsaugos algoritmų palaikymas	3DES, 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, DES, MD5, SHA-1
Ugniasienė	Taip
Autentifikavimo metodas	SHA-1, MD5
URL filtravimas	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
ARP atakų prevencija	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
VPN tunelių kiekis	20
VPN palaikymas	• 20 IPsec VPN Tunnels • LAN-to-LAN, Client-to-LAN • Main, Aggressive Negotiation Mode • DES, 3DES, AES128, AES192, AES256 Encryption Algorithm • IKEv1/v2 • MD5, SHA1 Authentication Algorithm • NAT Traversal (NAT-T) • Dead Peer Detection (DPD) • Perfect Forward Secrecy (PFS) • PPTP VPN Server • 10 PPTP VPN Clients • 16 Tunnels • PPTP with MPPE Encryption • L2TP VPN Server • 10 L2TP VPN Clients • 16 Tunnels • L2TP over IPsec • OpenVPN Server • 10 OpenVPN Clients • 16 OpenVPN Tunnels
NAT funkcionalumas	• One-to-One NAT • Multi-Net NAT • Virtual Server • Port Triggering • NAT-DMZ • FTP/H.323/SIP/IPsec/PPTP ALG, UPnP

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	AC
Instrukcija	Taip
Greitos pradžios vadovas	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Savybės

Flash atmintis	128 MB
Vidinė atmintis	256 MB
Vidinės atminties tipas	DRAM
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikomos MAC operacinės sistemos	MacOS
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS

Konstrukcija

Produkto spalva	Juoda
Stovo montavimas	Taip
Rėmo pajėgumas	1U

LED indikatoriai	Aktyvumas, LAN, Sistema, USB, WAN
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	7,94 W
Maitinimo šaltinio tipas	AC
AC įėjimo įtampa	120 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50 - 60 Hz
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	
Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	190 mm
Pakuotės gylis	254 mm
Pakuotės aukštis	60 mm
Paketo svoris	650 g
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 7,00cm × 20,00cm
Svoris	0,71kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Vaizdo įrašas](#) youtube.com/watch?v=aexJ6vnPmqc

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt