

Zebra LI3678-SR Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas 1D Juoda, Žalia

Gamintojas: ZEBRA · Modelis: LI3678-SR3U42A0S1W · Prekės kodas: 541718



412,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: 341,24 €

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas Juoda, Žalia
- ✓ Skenerio tipas: 1D
- ✓ Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
- ✓ Polinkio skaitymo kampas: -65 - 65°
- ✓ Vielinis ir Bevielis Standartinės sąsajos: RS-232, USB, Klaviatūros prijungimas
- ✓ Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)
- ✓ Maitinimo šaltinio tipas: Baterija Ličio-jonų (Li-Ion) 3100 mAh



Aprašymas

Rugged, cordless

Techninė specifikacija

Nuskaitymas

Tipas	Rankinis brūkšninių kodų skaitytuvas
Skenerio tipas	1D

Palaikomi linijiniai (1D) brūkšniniai kodai	Codabar, Code 11, Code 128, Code 39, Code 93, GS1-128 (UCC/EAN-128), MSI, Plessey, U.P.C.
Palaikomi 2D (matricos ir sudėtiniai) brūkšniniai kodai	Nepalaikomas
Bangos ilgis	617 nm
Polinkio skaitymo kampas	-65 - 65°
Pitch skaitymo kampas	-65 - 65°
Pokrypio skaitymo kampas	-45 - 45°
Optinių jutiklių rezoliucija	1500 pikseliai

Ryšys	
Ryšio technologija	Vielinis ir Bevielis
Standartinės sąsajos	RS-232, USB, Klaviatūros prijungimas
Belaidžio ryšio atstumas	100 m
Bluetooth versija	4.0
Nedaug energijos naudojantis „Bluetooth“ (BLE)	Taip

Veikimo charakteristikos	
Produkto spalva	Juoda, Žalia
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Apsaugos ypatybės	Atsparus dulkėms, Atsparus smūgiams, Atsparus vandeniui
LED indikatoriai	Taip
Programavimo funkcija	Taip

Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	Baterija
Nuskaitymo skaičius per mokestį	70000

Baterija	
Baterijos technologija	Ličio-jonų (Li-Ion)
Baterijos talpa	3100 mAh

Svoris ir matmenys	
Svoris	385 g
Plotis	142 mm
Ilgis	76 mm
Aukštis	185 mm

Pakuotės duomenys	
Pridėti kabeliai	USB

Aplinkos sąlygos	
------------------	--

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-20 - 50 °C
------------------------------------	-------------

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
---------------------------------------	-------------

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
-------------------------------------	---------

Techninė informacija

Atitikties sertifikatai	RoHS
-------------------------	------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas	84716070
--------------------------------	----------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	47,00cm × 31,00cm × 27,00cm
----------------------	-----------------------------

Svoris	1,76kg
--------	--------