

BlueWalker Powerwalker VFI 1000 LICR IoT, USV - black, 2 Hheneinheiten

Gamintojas: **BLUEWALKER** · Modelis: **10122255** · EAN: **4260074984880** · Prekės kodas: **545168**



1 134,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **937,93 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt



Aprašymas

Produktbeschreibung Die PowerWalker VFI 1000-3000 LICR IoT-Serie ist die nächste Generation der USV und bietet eine intuitive App zur Fernüberwachung über die Cloud. Die Cloud-basierte Überwachung erhöht die Verfügbarkeit und Qualität der Überwachung und bietet gleichzeitig Raum für Kostensenkung, Skalierbarkeit und Trendanalysen. It ermöglicht es, Arbeitsabläufe zu überprüfen und Fehler sofort zu beheben, unabhängig von Zeit und Ort. Diese USV verwendet eine doppelte Umwandlung Online Technologie, die sich durch einen einheitlichen Leistungsfaktor auszeichnet, der die Verfügbarkeit Ihrer unternehmenskritischen Geräte gewährleistet und gleichzeitig Ihre empfindlichen Verbraucher mit sauberem Strom versorgt. Eine breite Palette an optionalem Zubehör wie externe Batterieerweiterungen, Kommunikationskarten und ein WLAN-Adapter erweitern die Funktionalität der USV. Art.-Nr.: 100079389 Typ: USV | Farbe: schwarz | EAN: 4260074984880 | Hersteller-Nr.: 10122255 | USV-Typ: Online-Einphasig | Höheneinheiten: 2 HE | Überbrückungszeit: 18 min | Nennleistung: 1.000 Watt (1.000 VA) | Eingangsspannung: von 110 V bis 300 V | Ausgangsspannung: 240 V | Anschlüsse: 1x RJ-45, 1x RS232, 1x USB | Display: LCD | Ausgangssteckdosen: 8 Stück, mit Batterie verbunden | Umgebung: von 0 °C bis 40 °C | Feature: Merkmale: CVCF-Modus verfügbar, Potenzialausgleichsschraube, Hot-Swap-fähige Batterien, OBM – Optimiertes Batteriemanagement, LCD-Display, Einheitlicher Ausgangsleistungsfaktor 1.0, Batteriepack verfügbar, IoT – Cloud-Konnektivität, Generator kompatibel, EPO – Notausschaltung, Programmierbares Segment verfügbar, HID – Human Interface Device, EBM – Externes Batteriemodul – Automatische Erkennung | Weitere Informationen: Akkus: 1x 48.0V/9.0Ah, LFP-Lithium-Batteriesystem mit fortschrittlichem BMS | Hinweis: Kompakte 2HE USV + 1HE EBM Konstruktion | Zubehör: USV, Eingangsstromkabel, 2x IEC-Kabel, USB-Kabel, Standfuß, Handbuch, Kabelhalter, Halterungswinkel | Abmessungen: Breite: 438 mm x Höhe: 86 mm x Tiefe/Länge: 445 mm | Gewicht: 15 kg

Techninė specifikacija

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × P × A)	45,00cm × 44,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	15,00kg
--------	---------