

Sharp MultiSync M322 Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 81,3 cm (32") LCD 550 cd/m² „Full HD“ Juoda

Gamintojas: **SHARP** · Modelis: **PNM322** · EAN: **4550556176682** · Prekės kodas: **551973**



678,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **561,07 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis
- ✓ 81,3 cm (32") 1920 x 1080 pikseliai LCD 550 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 10 W
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms



Aprašymas

Intuitive professional content delivery

For economical signage in 24/7 commercial environments, the 32" Sharp MultiSync® M322 delivers all the professional performance and features you need, whilst minimising the cost of ownership. With a 450 cd/m2 brightness output and anti-glare panel, the viewer enjoys excellent visual quality unhindered by reflections, with a slim, aesthetic design for unobtrusive integration.

Featuring multiple industry standard digital and analogue signal inputs, the M322 is future-proof for flexible integration. It also features full external control support through both RS-232 or LAN connectivity enabling operators to achieve time and cost savings when managing an estate of displays.

The full metal chassis, high end componentry and integrated schedule function affords peace of mind for extended runtimes, ideal for retail and transportation applications.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	81,3 cm (32")
Ekranas technologija	LCD
Ekranas rezoliucija	1920 x 1080 pikseliai
Ekranas ryškumas	550 cd/m²
HD tipas	„Full HD“
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	VA
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	4000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	16,7 milijonai spalvų
Ekranas įstrižainės dydis (metrinė)	80 cm
Horizontali diapazono riba	26 - 91,1 kHz
Vertikali diapazono riba	23 - 86 Hz
Miglotumo koeficientas	28%
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Ryšys	
HDMI portų kiekis	2
DVI prievadas	Ne
„DisplayPort“ kiekis	2
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	2
VGA („D-Sub“) įvesties prievada	1
„DisplayPort“ įvestis	1
„DisplayPort“ išvestis	1
USB prievadų skaičius	4
USB jungtis	USB A tipo
Garso (kairė, dešinė) išvestis	1

RS-232 sąsaja	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiaikalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	10 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Ekranų forma	Plokščias
Rėmelių plotis (apačia)	1,72 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,19 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,18 cm
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Universalus
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	40 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Įėjimo įtampa	100 - 240 V
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	41 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	G
Svoris ir matmenys	
Ekranų plotis	726,5 mm
Ekranų gylis	66,5 mm
Ekranų aukštis	425,4 mm
Ekranų svoris	6,3 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	870 mm
Pakuotės gylis	160 mm
Pakuotės aukštis	527 mm

Paketo svoris	9,8 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	AC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	20 - 80%
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Ne
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	100 Mbit/ai
Kitos savybės	
Maitinimo tipas	Vidinis
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	88,00cm × 52,00cm × 17,00cm
Svoris	8,92kg