



**Monitorius
DAHUA DHI-
LM24-P301A
23.8" QHD
(2560x1440) IPS
75Hz/100Hz su
USB-C 65W PD,
pasukimu,
pakreipimu
(Juodas)**

Modelis: DHI-LM24-P301A

Gamintojas: DAHUA

EAN: 6923172579744

Prekės kodas: 552270

243.98€

**DAHUA DHI-LM24-P301A 23.8" QHD Profesionalus
Monitorius**

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt | info@shopro.lt | +370 693 39903

DAHUA LM24-P301A monitorius sukurtas profesionaliai aplinkai, kuriai reikalingas išskirtinis aiškumas, spalvų tikslumas ir platus jungiamumas. Šis 23.8 colio IPS skydelis su Quad HD (2560x1440) raiška užtikrina ryškius ir detalius vaizdus, būtinus tiksliam darbui, grafiniam dizainui ir vaizdo apdorojimui. Trijų pusių berėmis dizainas leidžia lengvai sujungti kelis monitorius į vientisą darbo vietą.

Išskirtinė Vaizdo Kokybė ir Spalvos

Patirkite tikroviškas spalvas ir platų matymo kampą dėka pažangios IPS panelės technologijos. Itin platūs 178° horizontalūs ir vertikalūs matymo kampai užtikrina, kad vaizdo kokybė išliktų nepakitusi žiūrint beveik bet koku kampu. Monitorius palaiko platų spalvų spektrą, todėl puikiai tinka kūrybiniams specialistams:

- Quad HD (2560x1440) raiška aiškiems ir detaliems vaizdams.
- Plati spalvų gama: 99% sRGB, 98% DCI-P3 ir 102% NTSC, užtikrinanti sodrias ir tikslias spalvas.
- Greitas 5 ms reakcijos laikas ir iki 75Hz/100Hz atnaujinimo dažnis padeda sumažinti judesio suliejimą.
- Didelis ryškumas (320 cd/m²) ir kontrastas (1000:1) užtikrina puikų vaizdo gilumą.

Pažangus Našumas ir Jungiamumas

Šis DAHUA monitorius maksimaliai padidina darbo efektyvumą per galingas, integruotas jungiamumo galimybes. Integruotas USB šakotuvai ir Type-C jungtis supaprastina kabelių valdymą ir įrenginių įkrovimą.

- **USB Type-C su 65W Maitinimo Tiekimu (PD):** Vienu kabeliu prijunkite, perduokite vaizdą, duomenis ir vienu metu įkraukite suderinamą nešiojamąjį kompiuterį ar kitą įrenginį.
- **PIP/PBP Funkcija:** Naudokite "Vaizdas vaizde" (PIP) arba "Vaizdas šalia vaizdo" (PBP) režimus, kad vienu metu rodytumėte turinį iš dviejų skirtingų šaltinių, padidindami savo daugelio užduočių atlikimo galimybes.
- Kitos Sąajos: Apima DisplayPort 1.4 ir HDMI 2.1, skirtas lanksčiam prisijungimui prie įvairių įrenginių.

Ergonomiškumas ir Komfortas

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Sukurtas komfortiškam darbui visą dieną, DHI-LM24-P301A turi pilnai reguliuojamą stovą. Lengvai pritaikykite vaizdą savo poreikiams, kad išvengtumėte nuovargio ir akių įtempimo.

- Pilnas Reguliavimas: Palaiko aukščio reguliavimą (iki 125 mm), pasukimą (-45° iki 45°), pakreipimą (-5° iki 20°) ir 90° vertikalųjį pasukimą (Pivot).
- VESA montavimo palaikymas (75x75 mm) lanksčiam tvirtinimui prie sienos ar laikiklio.

DAHUA yra visame pasaulyje pripažintas lyderis išmaniųjų daiktų interneto (IoT) sprendimų ir saugumo srityje, žinomas dėl aukštos kokybės, patikimos ekranų technologijos, skirtos tiek profesionaliam, tiek komerciniam naudojimui.

Užsisakykite savo DAHUA QHD IPS monitorių jau šiandien iš ++SHOP++ ir pasinaudokite puikiu spalvų tikslumu bei šiuolaikinėmis jungiamumo funkcijomis.

Dahua 23.8" QHD Commercial Monitor

- The 2560*1440 resolution produces clearer and more vivid pictures
- IPS panel for wide viewing angles with 3-sided frameless design
- 178°H/178°V extra-wide viewing angle for overall viewing performance
- Wide color gamut □ 99% sRGB, 120% NTSC, 98% DCI-P3
- Rich interfaces, 65W type-C can support reverse charging
- 6ms fast response time with no image blurring or ghosting
- Supporting PIP/PBP to display the screens of two devices on the display simultaneously
- The angle can be adjusted to meet different needs

Summary: Dahua Technology LM24-P301A. Display diagonal: 60.5 cm (23.8"), Display resolution: 2560 x 1440 pixels, HD type: Quad HD, Display technology: LED, Response time: 6 ms, Native aspect ratio: 16:9, Viewing angle, horizontal: 178°, Viewing angle, vertical: 178°. Built-in USB hub. VESA mounting, Height adjustment. Product colour: Black | Vendor Homepage:

https://display.dahuasecurity.com/consumer/en/products/productDetail?product_id=115227 | Adobe RGB coverage: 93 | Aspect ratio: 16:9 | Backlight type: Edge LED | Colour gamut: 98 | Colour gamut standard: DCI-P3 | Contrast ratio (typical): 1000:1 | Display brightness (typical): 320 | Display diagonal: 23.8 | Display resolution: 2560 x 1440 | Display technology: LED | HD type: Quad HD |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shoppro.lt | info@shoppro.lt | +370 693 39903

Maximum refresh rate: 75 | Native aspect ratio: 16:9 | NTSC coverage (typical): 102 | Panel type: IPS | Response time: 6 | Screen shape: Flat | sRGB coverage (typical): 99 | Supported graphics resolutions: 2560 x 1440 | Touchscreen: No | Viewing angle, horizontal: 178 | Viewing angle, vertical: 178 | Built-in camera: No | Built-in speaker(s): No | Detachable stand: Yes | Feet colour: Black | Market positioning: Business | Product colour: Black | AC (power) in: Yes | Audio output: Yes | Built-in USB hub: Yes | DisplayPort version: 1.4 | DisplayPorts quantity: 1 | HDMI: Yes | HDMI ports quantity: 1 | HDMI version: 2.1 | Headphone out: No | USB Power Delivery (USB PD): Yes | USB Power Delivery up to: 65 | USB Type-C downstream ports quantity: 1 | Adjustable height (max): 125 | Height adjustment: Yes | On Screen Display (OSD): Yes | Panel mounting interface: 75 x 75 | Picture-in-Picture: Yes | Pivot: Yes | Pivot angle: 0 - 90 | Swivel angle range: -45 - 45 | Swivelling: Yes | Tilt adjustment: Yes | Tilt angle range: -5 - 20 | VESA mounting: Yes | Wall mountable: Yes | AC input frequency: 50/60 | AC input voltage: 100 - 240 | Energy consumption (SDR) per 1000 hours: 20 | Energy efficiency class (SDR): F | Energy efficiency scale: A to G | European Product Registry for Energy Labelling (EPREL) code: 1363937 | Input current: 2 | Power consumption (max): 130 | Power consumption (standby): 0.5 | Power consumption (typical): 35 | Power supply type: Internal | Operating relative humidity (H-H): 10 - 85 | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Depth (without stand): 53.25 | Height (without stand): 324.46 | Weight (without stand): 5700 | Width (without stand): 539.6 | Package depth: 127 | Package height: 397 | Package type: Box | Package weight: 8200 | Package width: 779 | Cables included: AC/HDMI | HDMI cable length: 1.5 | Stand included: Yes | Data Sheet (Link): <https://eprel.ec.europa.eu/api/product/1363937/fiches?language=EN> | Energy efficiency class: F | EPREL Registration Number: 1363937 | EPREL Version Number: 1 | Model: DHI-LM24-P301A | Unit Calculated Volume: 0.03876 | Product Net Weight: 5.7 | Unit Calculated Weight: 7.4