

TP-Link Omada EAP670 WLAN prieigos taškas 5400 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP670** · EAN: **4897098687154** · Prekės kodas: **552557**



173,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **143,72 €**

Sandėlyje






Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 4804 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 5400 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Antenų kiekis: 6 Vidinis





Aprašymas

High-End Business WiFi 6 to Power Up Your Business

AX5400 Ceiling Mount Wi-Fi 6 Access Point

AX5400 WiFi 6 Speed

4804 Mbps on 5 GHz +

574 Mbps on 2.4 GHz†

High-Efficiency WiFi 6

More connected devices can enjoy faster speeds

Centralized Cloud Management

Manage the whole network locally or from the cloud

2.5GE Wired Performance

Boosts overall throughput with a 2.5 Gbps Ethernet port

160 MHz Channel

Double the data at peak transmission times on a single stream with HE160

Auto Channel Selection and Power Adjustment*

Optimize overall performance by reducing WiFi interference

Omada Mesh Technology

More flexible and convenient wireless deployments

Seamless Roaming

Uninterrupted streaming when moving between APs

PoE+ Powered

Supports both DC (adapter included) and 802.3at PoE+ for flexible installations

Designed for Business Environments

Requiring High-Performance WiFi

High-End Business Wi-Fi 6 Bring Real Power to Your Business

WiFi 6 brings faster speeds, lower lag, less interference, and higher capacity.

Seamless Integration into Omada SDN

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface.

Auto Channel Selection and Power Adjustment

to Optimize Overall Performance*

Provides powerful wireless performance while significantly reducing WiFi interference by automatically adjusting the channel settings and transmission power levels of neighboring APs in the same network

Deployment & Higher Performance by Omada Mesh

Easy Pairing, Less Wiring

With Mesh technology, Omada EAPs save you from extra wires by wirelessly extending your WiFi signal further and more flexibly to hard-to-wire areas.

Always Stay Smooth with Fast Roaming\$

Ensures customers to enjoy uninterrupted streaming when moving around by switching clients automatically to the access points with the optimal signal.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	5400 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	4804 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	2500 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Vartotojų skaičius	250 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip
MIMO	Taip
MIMO tipas	Multi User MIMO
VLAN palaikymas	Ne
Reitingo apribotojimas	Taip
Belaidžio ryšio atskyrimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Spindulio susidarymas	Taip
Perdavimo galia (CE)	<20 dBm(2.4 GHz, EIRP); <23 dBm(5 GHz, band1 & band2, EIRP); <30 dBm(5 GHz, band3, EIRP)
Perdavimo galia (FCC)	<25 dBm (2.4 GHz); <28 dBm (5 GHz)
Saugumas	
Paslaugų rinkinio identifikatoriaus (SSID) ypatybės	Multiple SSIDs
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip

Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Įvesties srovė	1.5 A
Konstrukcija	
Talpinimo	Lubos, Siena
Produkto spalva	Balta
Tarptautinės apsaugos (IP) kodas	IP67
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Antenos krypties tipas	Nekryptinis
Antenų kiekis	6
Antenos stiprinimo lygis (max)	5 dBi
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	243 mm
Ilgis	243 mm
Aukštis	64 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	302 mm
Pakuotės gylis	304 mm
Pakuotės aukštis	82 mm
Paketo svoris	1,32 kg
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	

Matmenys (I × P × A)

31,00cm × 31,00cm × 8,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › Naudojimo instrukcija
- › Gaminio lankstinukas
- › Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › Saugos informacija