

TP-Link TL-SG116P tinklo komutatorius Ne-valdomas Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

 Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG116P** · EAN: **4895252500301** · Prekės kodas: **552774**


135,90 €

Kaina su PVM

 Be PVM: **112,31 €**


Sandėlyje


Prekė internetu

 Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 16
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 32 Gbit/s
- ✓ Didinimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

NET SWITCH 16PORT 1000M POE+/TL-SG116P TP-LINK

- With 16 PoE+ ports, transfers data and power on one single cable
- Compliance with IEEE 802.3af/at PoE+, the switch supports PoE Power up to 30 W for each PoE port
- Supports PoE Power up to 120 W for all PoE ports*
- Up to 250 m data and power transmission range under Extend Mode**
- Priority Mode ensures high priority of ports 1–4 to guarantee the quality of the sensitive applications
- Isolation Mode allows one-click client traffic separation for higher security and performance
- Automatically reboots your dropped or unresponsive PoE-powered devices with PoE Auto Recovery

- Plug and play with no configuration required

Summary: TP-Link 16-Port Gigabit Desktop Switch with 16-Port PoE+. Switch type: Unmanaged. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 16. Full duplex. MAC address table: 8000 entries, Switching capacity: 32 Gbit/s. Networking standards: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u. DC input voltage: 9 V. Power over Ethernet (PoE). Wall mountable | Vendor Homepage: <https://www.tp-link.com/au/business-networking/unmanaged-switch/tl-sg116p/> | Switch type: Unmanaged | Quality of Service (QoS) support: Yes | Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 16 | Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Gigabit Ethernet (copper) ports quantity: 16 | Networking standards: IEEE 802.1p/IEEE 802.1Q/IEEE 802.3/IEEE 802.3ab/IEEE 802.3u | Copper ethernet cabling technology: 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T | Cable types supported: Cat3/Cat4/Cat5/Cat5e/Cat6 | Port mirroring: Yes | Full duplex: Yes | Auto MDI/MDI-X: Yes | Auto-negotiation: Yes | Broadcast storm control: Yes | Cable length detection: Yes | Flow control support: Yes | Link aggregation: Yes | Rate limiting: Yes | VLAN support: Yes | Virtual LAN features: Protocol-based VLAN/Tagged VLAN | Number of VLANs: 32 | Switching capacity: 32 | Forwarding rate: 23.81 | MAC address table: 8000 | Store-and-forward: Yes | Number of queues: 4 | Jumbo frames support: Yes | Jumbo frames: 9000 | Packet buffer memory: 4.1 | IGMP snooping: Yes | Loop protection: Yes | Stackable: Yes | Product colour: Black | Housing material: Metal | LED indicators: Yes | Wall mountable: Yes | Power supply included: Yes | AC input voltage: 220 | AC input frequency: 50 | DC input voltage: 9 | Input current: 0.6 | Power consumption (typical): 11.72 | Power consumption (max): 144.28 | Power over Ethernet (PoE): Yes | Operating temperature (T-T): 0 - 40 | Storage temperature (T-T): -40 - 70 | Operating relative humidity (H-H): 10 - 90 | Storage relative humidity (H-H): 5 - 90 | Heat dissipation: 490.55 | Width: 286 | Depth: 111.7 | Height: 25.4 | Quick start guide: Yes | Package width: 227 | Package depth: 434 | Package height: 70 | Package weight: 2000 | Unit Calculated Weight: 2.27 | Product Net Weight: 0.94 | Unit Calculated Volume: 0.008645 | Units per Shipping Box: 6 | Unit Width: 7 | Units per Pallet: 0 | Shipping Box Height: 24 | Unit Depth: 43.5 | Unit Height: 23 | Name: NET SWITCH 16PORT 1000M POE+/TL-SG116P TP-LINK | Model: TL-SG116P

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	16
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	16

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Varinių eterneto kabelių technologija	10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e, Cat6
Portų mirroring	Taip
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip

Laido ilgio nustatymas	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Protocol-based VLAN, Tagged VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	32 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	23,81 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Eilių skaičius	4
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsauga nuo nesklendaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Montuojamas ant sienos	Taip
Energijos valdymas	
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
AC įėjimo įtampa	220 V
AC įėjimo dažnis	50 Hz
DC įėjimo įtampa	9 V
Įvesties srovė	0.6 A
Energijos suvartojimas	11,72 W
Galios suvartojimas (maks.)	144,28 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C

Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	490,55 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	286 mm
Ilgis	111,7 mm
Aukštis	25,4 mm
Pakuotės turinys	
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	227 mm
Pakuotės gylis	434 mm
Pakuotės aukštis	70 mm
Paketo svoris	2 kg
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	44,00cm × 7,00cm × 23,00cm
Svoris	2,00kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt