

TP-Link Omada TL-SG2008P Valdomas L2/L2+ Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **SG2008P** · EAN: **6935364072957** · Prekės kodas: **552812**



113,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **94,13 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2/L2+ Web pagrįstas valdymas SNMPv1/v2c/v3
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

TP-Link's brand new Omada smart switches provide huge upgrade comparing with previous versions. The switches can be managed by Omada SDN Controller, which provides professional and reliable one-step solutions. Integrated L2 and L2+ features such as 802.1Q VLAN, QoS, IGMP Snooping and static routing provide cost-effective networking solutions for small and medium-sized businesses without sacrificing enhanced usability and strong performance.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2/L2+
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
ARP kontrolė	Taip
Sistemos įvykių žurnalas	Taip
MIB palaikymas	MIB II (RFC1213) Bridge MIB (RFC1493) P/Q-Bridge MIB (RFC2674) Radius Accounting Client MIB (RFC2620) Radius Authentication Client MIB (RFC2618) Remote Ping, Traceroute MIB (RFC2925) Support TP-Link private MIBs RMON MIB(RFC1757, rmon 1,2,3,9)

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Portų mirroring	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4094

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11,9 Mpps

Eilių skaičius	8
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	9000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB

Saugumas

DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP relay, DHCP snooping, DHCPv6 server, DHCPv6 snooping
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	802.1x RADIUS
MAC adresų filtravimas	Taip
Atpažinimas	MAC pagrindo autentifikacija, Autentifikavimas internetu
Authentication type	RADIUS

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Protokolai

Valdymo protokolai	SNMPv1/v2c/v3
„IPv4“ ir „IPv6“ ypatybės	IPv6 Telnet, IPv6 ping, IPv6 tracer

Konstrukcija

Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Taip

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
--------------------	------

Energijos valdymas

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Galios suvartojimas (maks.)	77,3 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą plus (PoE+) prievadų skaičius	4

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	263,6 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	209 mm
Ilgis	126 mm
Aukštis	26 mm

Pakuotės turinys

Instrukcija	Taip
-------------	------

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	„Box“
----------------	-------

Sertifikatai

Sertifikavimas	CE, FCC, RoHS
----------------	---------------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	32,00cm × 24,00cm × 7,00cm
Svoris	1,26kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)
- › [Saugos informacija](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH

Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- › [Saugos informacija](#)