

TP-Link Archer AX72 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERAX72** · EAN: **4897098687215** · Prekės kodas: **552813**



98,91 €

Kaina su PVM

Be PVM: **81,74 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Nešiojamas maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) 5400 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN DSL WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ USB prievadas
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



Aprašymas

Wi-Fi 6 Upgrades Everything

The latest generation of Wi-Fi technology brings faster speeds, less lag, and higher capacity, enabling more simultaneous connections on your home network.

Warp Speed for

Smooth 8K Streaming

Drastically improved speeds enable streaming, fast downloading, and gaming, all at the same time. Need to go faster?

Hop on 5 GHz with full speed-boosting features to stream multiple 8K videos without lagging.

Extensive Wi-Fi Coverage with Advanced Technology

Enjoy stable Wi-Fi connections, even in the kitchen and bedroom. High-Power FEM, 6× Antennas, Beamforming, and 4T4R structures combine to adapt Wi-Fi coverage to perfectly fit your home and concentrate signal strength towards your devices.

Connect

100+ Devices

Easily handle dozens of devices streaming and gaming at the same time — OFDMA and MU-MIMO combine to future-proof your home network by providing greater capacity to connect more devices.

OFDMA

Enables different devices to share one transmission stream, increasing efficiency.‡

MU-MIMO

Transmits data to different devices simultaneously using multiple streams.**

Designed to Be Cool

The slant rectangle atop of the scaled armor design provides a contemporary aesthetic. The vent design takes up 167 cm² (25 in²) of its top surface for improved heat dissipation, unleashing the whole machine's full power.

TP-Link HomeShield:

Advanced Security for Unlimited Clients

HomeShield protects all connected clients against DDoS, malicious sites, and port intrusion, delivering a safe network environment for your data and privacy.

Enhanced IoT Security

HomeShield identifies IoT devices, including cameras and voice assistants, to block all potential security holes and secure your privacy.

DDoS Attack Prevention

HomeShield will record abnormal incoming traffic, and the device will automatically block requests from enlisted IPs.

Robust Parental Controls

Manage online time and block inappropriate content to keep your family safe online.

Leading Security by Avira®

Avira, an award-winning tech company, relied on by 500 million users, powers HomeShield and continually updates it, ensuring your network stays care-free.

TP-Link OneMesh™: Flexibly Create Whole Home

WiFi with Archer AX72

Want to build a whole-home Wi-Fi? Archer AX72 supports OneMesh to form seamless whole-home coverage, preventing drops and lag when moving between signals.

Easy Setup and Use

Whether you prefer the intuitive Tether App or the powerful web interface, you can set up your Archer AX72 in minutes. The Tether App allows you to manage network settings from any Android or iOS device.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Taip
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	5400 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	4804 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	574 Mbit/ai
Moduliacija	OFDM, 1024-QAM
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Belaidės paskirstymo sistemos (WDS) tiltas	Taip
Dera su „Samba“ (atmintine)	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Taip
USB 3.2 (3.1 1 kart.) A tipo prievadų skaičius	1
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip

MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Ugniasienė	Taip
Prieigos kontrolės sąrašas (ACL)	Taip
DoS atakos prevencija	Taip
Parental kontrolė	Taip
Filtravimas	Taip
MAC adresų filtravimas	Taip
IP adreso filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Tinklo adresų transliavimas (NAT)	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Nešiojamas maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
On/off mygtukas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	6
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1000 MHz
Procesoriaus branduoliai	2
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Svoris ir matmenys	

Plotis	272,5 mm
--------	----------

Ilgis	147,2 mm
-------	----------

Aukštis	49,2 mm
---------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	33,00cm × 12,00cm × 27,00cm
----------------------	-----------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai[› Naudojimo instrukcija](#)**Gamintojo ir saugos informacija**

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt