TP-Link Omada EAP650-Wall 3000 Mbit/ai Balta Maitinimas per Eternetą (PoE)

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **EAP650-WALL** · EAN: **4897098683569** · Prekės kodas: **553005**



94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**


Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 2,4 GHz 574 Mbit/ai
- ✓ 5 GHz 2402 Mbit/ai
- ✓ Didžiausias duomenų perdavimo greitis: 3000 Mbit/ai
- ✓ IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- ✓ SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
- ✓ Maitinimas per Eternetą (PoE)
- ✓ Vidinis




Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aprašymas

Match Your Room with
AX3000 WiFi 6
AX3000 Wall Plate WiFi 6 Access Point

AX3000 WiFi 6 Speed
2402 Mbps on 5 GHz + 574 Mbps on 2.4 GHz†

High-Efficiency WiFi 6
More connected devices enjoy faster speeds

Centralized Cloud Management
Manage the whole network locally or from the cloud

160 MHz Channel
Double the data at peak transmission times on a single stream with HE160

Enhanced Security
With guest networks, Captive Portal, and WPA3 encryption

Seamless Roaming
Uninterrupted streaming when moving between APs§

Two Gigabit Ports
One downlink and one uplink for fast wired connection

802.3af/at PoE Support
Flexible and convenient deployment

Quick, Simplified Installation
Compatible with 86 mm & EU standard junction box

Lightning-Fast AX3000 WiFi 6 Speeds

WiFi 6 brings faster speeds, lower lag, less interference, and higher capacity. Enjoy more than twice the speed of WiFi 5 with new-era business WiFi 6 with speeds up to 2976 Mbps.

Better User Experience with High-Performance
WiFi 6 Connectivity
The latest WiFi 6 features and advanced wireless techniques guarantee higher network efficiency and lower latency.

More than Speed, Security Matters

Safeguard your network against brute force attack and snooping with WPA3 enterprise-grade security protection, portal authentication, and segregated guest networks.

Secure Guest Network with Up to 16 SSIDs

Guest networks provide enhanced security. Different SSIDs also enable flexible access management.

Boost Business with Facebook WiFi and SMS Login

Captive portals (including SMS, Facebook WiFi, Voucher) and 802.1x authentication ensure authorized guests can access the network. Boost your business with a customized marketing page.

WPA3 for Worry-Free Open Public Networks

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

WPA3 provides more data security for previously unsecured and open WiFi hotspots with advanced enterprise security.

Gigabit Ports to Bridge Network

The gigabit downlink port allows to connect wired device to the gigabit network.

Effortless Deployment with PoE Powered

With 802.3af/802.3at PoE support, there’s no need for more wiring. Plug it into the existing Ethernet cables, and you’re ready.

Quick, Simplified Installation

With an easy-to-install design, there is no need to bring someone in to install our EAP.

Auto Channel Selection and Power Adjustment to Optimize Overall Performance

Provides powerful wireless performance while significantly reducing WiFi interference by automatically adjusting the channel settings and transmission power levels of neighboring APs in the same network

Seamless Integration into Omada SDN

The Omada Software Defined Networking (SDN) platform integrates network devices including access points, switches, and routers to provide 100% centralized cloud management and create a highly scalable network—all controlled from a single interface.

Easy Management with the Omada App

Follow configuration instructions on the Omada app to get set up in minutes. Omada lets you configure settings, monitor the network status, and manage clients, all from the convenience of your mobile device.

Techninė specifikacija

Savybės	
2,4 GHz	Taip
5 GHz	Taip
6 GHz	Ne
Didžiausias duomenų perdavimo greitis	3000 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (2,4 GHz)	574 Mbit/ai
Maksimalus duomenų perdavimo greitis (5 GHz)	2402 Mbit/ai
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Dažnių juosta	2.4 - 5 GHz
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Vartotojų skaičius	100 vartotojas(ai)
Automatinis kanalo pasirinkimas	Taip
Automatinis kanalų nuskaitymas	Taip

VLAN palaikymas	Taip
Reitingo apribotojimas	Taip
Naudotojų nukreipimas	Taip
„Airtime Fairness“ (ATF)	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SSH, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise
MAC adresų filtravimas	Taip
Palaikomų SSID diskų skaičius	16
RADIUS kompiuterių tinklo protokolas	Taip
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	2
USB 2.0 portų kiekis	0
Energijos valdymas	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Taip
DC įtampos stiprumo intervalas	12 V
Konstrukcija	
Talpinimo	Siena
Produkto spalva	Balta
Atstatymo mygtukas	Taip
LED indikatoriai	Taip
Antena	
Antenos tipas	Vidinis
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Svoris ir matmenys	
Plotis	86 mm
Ilgis	86 mm
Aukštis	42,6 mm
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	127 mm
Pakuotės gylis	139 mm
Pakuotės aukštis	55 mm
Paketo svoris	290 g

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Kiekis pakuotėje	1 vnt
Greitos pradžios vadovas	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 920%
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	14,00cm × 13,00cm × 5,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Greitos pradžios vadovas
- Gaminio lankstinukas
- Saugos informacija

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Saugos dokumentai

- Saugos informacija