TP-Link Archer C64 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHERC64** · EAN: **4897098683217** · Prekės kodas: **553636**



33,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,02 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 1200 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MU-MIMO technologija






Aprašymas

WRL ROUTER 1200MBPS 1000M 4P/DUAL BAND ARCHER C64 TP-LINK
Summary: TP-Link Archer C64. Wi-Fi band: Dual-band (2.4 GHz / 5 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 5 (802.11ac), WLAN data transfer rate (max): 1200 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Gigabit Ethernet, Networking standards: IEEE 802.1x, Receiver sensitivity: 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80.... Security algorithms: WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3, Firewall security: SPI. Supported network protocols: IPv4, IPv6. Product type: Tabletop router, Product colour: Black | Vendor Homepage: https://www.tp-link.com/ | „Wi-Fi“ dažnių juosta: Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) | „Wi-Fi“ standartas: Wi-Fi 5 (802.11ac) | WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.): 1200 | Wi-Fi standartai: 802.11a/802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n)/Wi-Fi 5 (802.11ac) | WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta): 400 | WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta): 867 | Eterneto WAN: Taip | SIM kortelės anga: Ne | 3G/4G USB modemo suderinamumas: Ne | Ethernet LAN jungtis: Taip | Eterneto LAN sąsajos tipas: Gigabitinis eternetas | Tinklo standartai: IEEE 802.1x |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Portų ekspedijavimas: Taip | Prievado suaktyvinimas: Taip | Dinaminis DNS (DDNS): Taip | Imtuvo jautrumas: 5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4 | USB prievadas: Ne | Web pagrįstas valdymas: Taip | Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas: Taip | Atstatymo mygtukas: Taip | WPS paspaudžiamasis mygtukas: Taip | MU-MIMO technologija: Taip | Apsaugos algoritmų palaikymas: WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPA3/WPA-Enterprise | Ugniasienė: Taip | Firewall apsauga: SPI | Svečių prieiga: Taip | Parental kontrolė: Taip | Filtravimas: Taip | URL filtravimas: Taip | DMZ palaikymas: Taip | DHCP klientas: Taip | DHCP serveris: Taip | Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP): Taip | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4, IPv6 | Produkto spalva: Juoda | Gaminio tipas: Stalinis maršrutizatorius | Pridėti kabeliai: LAN (RJ-45) | Kintamosios srovės adapteris: Taip | Greito diegimo vadovas: Taip | Sertifikavimas: CE, RoHS | Antenos konstrukcija: Išorinis | Antenų kiekis: 4 | Perdavimo galia: CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz) | Integruotas procesorius: Taip | Procesoriaus dažnis: 1200 | Firmware tobulinimas: Taip | Išėjimo įtampa: 12 | Išėjimo srovė: 1 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 10 - 90 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): 0 - 40 | Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas: 5 - 90 | Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos: Windows 10/Windows 2000/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 98SE/Windows NT/Windows Vista/Windows XP | Palaikoma operacinė sistema „Linux“: Taip | Palaikomos MAC operacinės sistemos: Taip | Mac suderinamumas: Taip | Aukštis: 27.9 | Ilgis: 120 | Plotis: 120 | Darniosios sistemos (DS) kodas: 85176990 | Bruto svoris: 0.73 | Neto svoris: 0.23 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 10 | Vieneto plotis: 22.5 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 41 | Vieneto gylis: 30 | Vieneto aukštis: 8 | Name: WRL ROUTER 1200MBPS 1000M 4P/DUAL BAND ARCHER C64 TP-LINK

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	1200 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	400 Mbit/ai
WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Tinklo standartai	IEEE 802.1x
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Imtuvo jautrumas	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm 11a 54Mbps:-77dBm 11ac VHT20 MCS8:-71dBm 11ac VHT40 MCS9:-67dBm 11ac VHT80 MCS9:-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps: -96dBm 11g 54Mbps: -78dBm 11n HT20 MCS7:-77dBm 11n HT40 MCS7:-74dBm 11ac VHT20 MCS8:-73dBm 11ac VHT40 MCS9:-68dBm

Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI
Svečių prieiga	Taip
Parental kontrolė	Taip
Filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
Sertifikatai	
Sertifikavimas	CE, RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Antenų kiekis	4
Perdavimo galia	CE: <20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz) FCC: <30dBm(2.4 GHz & 5 GHz)
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
Firmware tobulinimas	Taip
Energijos valdymas	
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Sistemos reikalavimai	
Palaikomos „Windows“ operacinės sistemos	Windows 10, Windows 2000, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 98SE, Windows NT, Windows Vista, Windows XP
Palaikoma operacinė sistema „Linux“	Taip
Palaikomos MAC operacinės sistemos	Taip
Mac suderinamumas	Taip
Svoris ir matmenys	
Plotis	120 mm
Ilgis	120 mm
Aukštis	27,9 mm
Logistikos duomenys	
Darniosios sistemos (DS) kodas	85176990
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	30,00cm × 23,00cm × 8,00cm
Svoris	0,63kg

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- Naudojimo instrukcija
- Gaminio lankstinukas
- Vaizdo įrašas youtube.com/watch?v=QsWsK5IjIZE

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt