TP-Link TL-SG108E Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-SG108E** · EAN: **6935364021856** · Prekės kodas: **553784**



35,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **29,67 €**

Sandėlyje


Prekė internetu

Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 8
- ✓ Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 16 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis















Aprašymas

Easily Expand Your Gigabit Network and Save Energy

8-Port Gigabit Easy Smart Switch

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

Link Your Devices, Create Convenient Business

The 8-Port Gigabit Easy Smart Desktop Switch provides an easy way to expand your wired network. Deal with your business quickly and easily, whether you are at home or in the office.

Gigabit Ports for Maximum Speed

8 non-blocking 10/100/1,000 Mbps ports make it possible to transfer large, bandwidth-intensive files with no interference.

More Features,More Choices
- QoS for a Lag-Free Experience
Ensures smooth traffic for latency sensitive applications, such as voice and video
- IGMP Snooping for Multicast Optimization
Ensures a better network experience, especially for applications like IPTV, by optimizing multimedia traffic delivery.
- VLAN for Security
Helps to create network with higher security and better overall performance by dividing network into smaller groups

Management Made Easy

TL-SG108E offers network monitoring for users to observe traffic behavior. Through its web-based user interface and management utility, the TL-SG108E offers a variety of useful features, including network monitoring, traffic prioritization, and enhanced QoS.

Durable Metal Casing

The interior components of TL-SG108E are protected by high-quality metal casing to ensure a long product life. Having passed an array of stringent reliability tests, TL-SG108E delivers switching performance you can depend on.

Go Green with Your Ethernet

TP-Link’s latest generation of Easy Smart Switches make use of innovative energy-saving technologies. Power consumption automatically adjusts according to link status and cable length, allowing you to expand your network while minimizing your carbon footprint. Save the planet and lower your energy bills — it’s a win-win!

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius	8
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	8
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

10G parama	Ne
Palaikomi laido tipai	Cat3, Cat4, Cat5, Cat5e
Portų mirroring	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Automatinis suderinimas (Auto-negotiation)	Taip
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	16 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	11,9 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15000
Paketo buferio atmintis	1,5 MB
Saugumas	
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Apsaugos algoritmų palaikymas	SNMP, SNMPv2, SNMPv3
Apsauga nuo nesklandaus ryšio	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
LED indikatoriai	Taip
Veikimo charakteristikos	
„Plug and Play“ funkcija	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
Įvesties srovė	0.6 A
Įėjimo įtampa	9 V
Galios suvartojimas (maks.)	3,55 W

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	12,12 BTU/h
Svoris ir matmenys	
Plotis	158 mm
Ilgis	101 mm
Aukštis	25 mm
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC
Naudojimo žinynas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės plotis	130 mm
Pakuotės gylis	191 mm
Pakuotės aukštis	92 mm
Paketo svoris	630 g
Sertifikatai	
Sertifikavimas	FCC, CE, RoHS
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	9,00cm × 20,00cm × 13,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

› Gaminio lankstinukas

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbH
Niederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf, DE
tp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU
V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.