

TP-Link TL-WR841N belaidis maršrutizatorius Greitas eternetas Viena juosta (2,4 GHz) Balta

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **TL-WR841N** · EAN: **6935364051242** · Prekės kodas: **554099**



20,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **17,27 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Balta
- ✓ Viena juosta (2,4 GHz) Wi-Fi 4 (802.11n) 300 Mbit/ai
- ✓ Greitas eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas



Aprašymas

WRL ROUTER 300MBPS 10/100M/4PORT TL-WR841N TP-LINK

Summary: TP-Link TL-WR841N. WAN connection type: RJ-45. Wi-Fi band: Single-band (2.4 GHz), Top Wi-Fi standard: Wi-Fi 4 (802.11n), WLAN data transfer rate (max): 300 Mbit/s. Ethernet LAN interface type: Fast Ethernet, Ethernet LAN data rates: 10,100 Mbit/s, Cabling technology: 10/100Base-T(X). Security algorithms: WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise, Firewall security: SPI. Supported network protocols: IPv4, IPv6 | Vendor Homepage: <https://www.tp-link.com/uk-ua/home-networking/wifi-router/tl-wr841n/> | „Wi-Fi“ dažnių juosta: Viena juosta (2,4 GHz) | „Wi-Fi“ standartas: Wi-Fi 4 (802.11n) | WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.): 300 | Wi-Fi standartai: 802.11b/802.11g/Wi-Fi 4 (802.11n) | Eterneto WAN: Taip | DSL WAN: Ne | SIM kortelės anga: Ne | 3G/4G USB modemо suderinamumas: Ne | WAN tinklo prisijungimo tipas: RJ-45 | Ethernet LAN jungtis: Taip | Eterneto LAN sąsajos tipas: Greitas eternetas | Eterneto LAN duomenų perdavimo norma: 10/100 | Kabelių technologija: 10/100Base-T(X) | Portų ekspedijavimas: Taip | Prievado suaktyvinimas: Taip | Dinaminis DNS (DDNS): Taip | Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius: 1 | Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4 | USB prievadas: Ne | Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas: Taip | Atstatymo mygtukas: Taip | Apsaugos algoritmų palaikymas:

WEP/WPA/WPA2/WPA2-Enterprise/WPA-Enterprise | Ugniasienė: Taip | Firewall apsauga: SPI | Filtravimas: Taip | URL filtravimas: Taip | DMZ palaikymas: Taip | DHCP klientas: Taip | DHCP serveris: Taip | Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP): Taip | Palaikomi tinklo protokolai: IPv4, IPv6 | Produkto spalva: Balta | Gaminio tipas: Stalinis maršrutizatorius | Pridėti kabeliai: LAN (RJ-45) | Kintamosios srovės adapteris: Taip | Greito diegimo vadovas: Taip | Atitikties sertifikatai: Federalinė ryšių komisija (FCC) | Tvarumo reikalavimų laikymasis: Taip | Antenos konstrukcija: Išorinis | Antenų kiekis: 2 | Perdavimo galia: 30 | Integruotas procesorius: Taip | Procesoriaus branduoliai: 1 | Maitinimo šaltinio tipas: DC | Išėjimo įtampa: 9 | Išėjimo srovė: 0.6 | Aukštis: 33 | Ilgis: 118 | Plotis: 173 | Pakuotės plotis: 288 | Pakuotės gylis: 202 | Pakuotės aukštis: 86 | Paketo svoris: 620 | Bruto svoris: 0.625 | Neto svoris: 0.25 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 20 | Vieneto plotis: 20.5 | Vienetų skaičius ant paletės: 300 | Shipping Box Height: 46.5 | Vieneto gylis: 29 | Vieneto aukštis: 8.5 | Name: WRL ROUTER 300MBPS 10/100M/4PORT TL-WR841N TP-LINK | Model: TL-WR841N | Model name: TL-WR841N

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Viena juosta (2,4 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 4 (802.11n)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	300 Mbit/ai
Wi-Fi standartai	802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Greitas ethernetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100Base-T(X)
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
Valdymo funkcijos	
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip

Saugumas

Apsaugos algoritmų palaikymas	WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA2-Enterprise
Ugniasienė	Taip
Firewall apsauga	SPI
Filtravimas	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip

Protokolai

DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Palaikomi tinklo protokolai	IPv4, IPv6

Konstrukcija

Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Balta

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	---------------------------------

Pakuotės turinys

Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip

Antena

Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	2
Perdavimo galia	30 dBmW

Savybės

Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus branduoliai	1

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	9 V
Išėjimo srovė	0,6 A

Svoris ir matmenys

Plotis	173 mm
--------	--------

Ilgis	118 mm
-------	--------

Aukštis	33 mm
---------	-------

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	288 mm
-----------------	--------

Pakuotės gylis	202 mm
----------------	--------

Pakuotės aukštis	86 mm
------------------	-------

Paketo svoris	620 g
---------------	-------

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	29,00cm × 21,00cm × 9,00cm
----------------------	----------------------------

Svoris	0,50kg
--------	--------

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

TP-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

TP-Link Deutschland GmbHNiederkasseler Lohweg 175, 40547 Düsseldorf,
DEtp-link.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURUV. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt