

Lindy 47702 tinklo kabelis Pilka 1 m Cat6 S/FTP (S-STP)

Gamintojas: **LINDY** · Modelis: **47702** · EAN: **4002888477024** · Prekės kodas: **554832**



4,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **4,05 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 1 m
- ✓ RJ-45 Kištukinis
- ✓ RJ-45 Kištukinis
- ✓ Cat6 S/FTP (S-STP)
- ✓ „Plug and Play“ funkcija
- ✓ Pilka



Aprašymas

Cat.6 S/FTP network cable with support for bandwidth up to 250MHz and features a snagless design with gold plated contacts for ethernet standards up to 1GBase-T.

Cat.6 cable for operating frequencies up to 250MHz in shielded version with braid as overall shield and foil shield for the individual wire pairs (S/FTP).

Cat.6 cables are widespread throughout the professional sector. They are ideal for Gigabit Ethernet or AV extension applications. These cables are manufactured and tested according to the ISO/IEC 11801 specification. The cables are packaged individually in a polybag.

The gold-plated contacts ensure reliable, corrosion-free connections over extensive periods of time. A robust snagless strain relief design prevents damage to the connector latch during installation and removal.

Available lengths: 0.3m, 0.5m, 1m, 1.5m, 2m, 3m, 5m, 7.5m, 10m, 15m, 20m, 30m.

Available colours: Blue, Red, Green, Yellow, Black, White, Orange, Purple, Grey.

Techninė specifikacija

Savybės

Kabelio ilgis	1 m
Laido standartas	Cat6
Laido ekranavimas	S/FTP (S-STP)
Jungtis 1	RJ-45
Jungtis 2	RJ-45
Produkto spalva	Pilka
1 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
2 jungtis – vidinė ar išorinė	Kištukinis
Jungties kontaktų dengimas	Nikelis / auksas
Jungties ekranavimas	Taip
Jungties ekranavimo medžiaga	Aliuminis
Dangos medžiaga	Polivinilo chloridas (PVC)
Konduktoriaus medžiaga	Varis
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
AWG laido dydis	27
Dažnis	250 MHz
Lenkimo spindulys (maž.)	7,4 cm
„Plug and Play“ funkcija	Taip

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 60 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 75 °C

Sertifikatai

Sertifikavimas	RoHS, REACH, UL, California Proposition 65
----------------	--

Svoris ir matmenys

Išorinis skersmuo	6,2 mm
1 jungties matmenys (P × S × A)	11,6 × 22,8 × 8,3 mm
2 jungties matmenys (P × S × A)	11,6 × 22,8 × 8,3 mm

Pakuotės turinys

Kiekis pakuotėje	1 vnt
Instrukcija	Taip

Pakuotės duomenys

Pakuotės tipas	Užspaudžiamas maišelis
----------------	------------------------

Logistikos duomenys

Darniosios sistemos (DS) kodas

84733080

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)

14,00cm × 14,00cm × 1,00cm