

TP-Link ARCHER A64 belaidis maršrutizatorius Gigabitinis eternetas Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Juoda

Gamintojas: **TP-LINK** · Modelis: **ARCHER A64** · EAN: **4897098687529** · Prekės kodas: **555168**



33,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **28,02 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Stalinis maršrutizatorius Juoda
- ✓ Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) 867 Mbit/ai
- ✓ Gigabitinis eternetas
- ✓ Eterneto WAN
- ✓ Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis: 4
- ✓ Web pagrįstas valdymas Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ MIMO MU-MIMO technologija



Aprašymas

High-Performance WiFi for Gigabit Network Entry

Dual Band | Full Gigabit AC1200 MU-MIMO WiFi Router Archer A64

AC1200 Dual Band WiFi Meets Your Smooth Network Needs

The Archer A64 allows you to connect more devices and stream simultaneously with its dual 2.4GHz and 5GHz bands. The 2.4GHz band provides reliable connections for sending emails, web browsing and other simple tasks. The 5GHz band delivers speed up to 867Mbps, great for media-intensive applications like video streaming and online gaming. With a lag-free connection, you will never miss out again.

Take Your Network Security to the Next Level

The latest WiFi security protocol, WPA3, brings new capabilities to improve cybersecurity in personal networks. More secure encryption in WiFi password safety and enhanced protection against brute-force attacks combine to safeguard your home WiFi.

Extensive WiFi Coverage Throughout Your Home

With 4 high-performance external antennas, Archer A64 boosts WiFi signals throughout your home. Beamforming technology detects devices and concentrates wireless signal strength towards them, particularly for previously hard to reach outlets.

Simultaneously Streaming to Multiple Devices with MU-MIMO

AC1200 WiFi with MU-MIMO, it establishes multiple simultaneous connection for you to enjoy higher speeds and greater stability. No more bandwidth congestion or latency. Enjoy non-stop entertainment on all your devices - lag free.

10 × Faster - Wired or Wireless

Gigabit Ethernet ports (1 WAN + 4 LAN) deliver speeds up to 10 × faster than standard Ethernet connections. Plug in your PCs, smart TVs, and game consoles for fast and reliable connections.

Archer A64 is your best choice for high-performance Gigabit network entry, with a competitive price advantage, full Gigabit Ethernet ports drive your devices to peak performance.

Access Point Working Mode

Switch Archer A64 from router working mode to Access Point mode, to transform your existing wired network into a wireless one.

Easy Setup at Your Fingertips

Set up Archer A64 in minutes via its intuitive web interface or the powerful Tether app. Tether also lets you manage its network settings from any Android or iOS device.

Techninė specifikacija

WAN jungtis	
Eterneto WAN	Taip
DSL WAN	Ne
SIM kortelės anga	Ne
3G/4G USB modemo suderinamumas	Ne
WAN tinklo prisijungimo tipas	RJ-45
Belaidžio interneto funkcijos	
„Wi-Fi“ dažnių juosta	Dviguba juosta (2,4 GHz / 5 GHz)
„Wi-Fi“ standartas	Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (maks.)	867 Mbit/s
Wi-Fi standartai	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
WLAN duomenų perdavimo sparta (pirmoji juosta)	400 Mbit/s

WLAN duomenų perdavimo sparta (antroji juosta)	867 Mbit/ai
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip
Eterneto LAN sąsajos tipas	Gigabitinis eternetas
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
Kabelių technologija	10/100/1000Base-T(X)
Tinklo standartai	IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Portų ekspedijavimas	Taip
Prievado suaktyvinimas	Taip
Dinaminis DNS (DDNS)	Taip
Svečių tinklų (2,4 GHz) skaičius	1
Svečių tinklų (5 GHz) skaičius	1
Imtuvo jautrumas	5 GHz: 11a 6Mbps:-95dBm, 11a 54Mbps-77dBm, 11ac VHT20 MCS8-71dBm, 11ac VHT40 MCS9-67dBm, 11ac VHT80 MCS9-63dBm 2.4 GHz: 11g 6Mbps -96dBm, 11g 54Mbps -78dBm, 11n HT20 MCS7-77dBm, 11n HT40 MCS7-74dBm, 11ac VHT20 MCS8-73dBm, 11ac VHT40 MCS9-68dBm
Mobilusis ryšys	
3G	Ne
4G	Ne
5G	Ne
Ryšys	
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	4
USB prievadas	Ne
DC įėjimo lizdas	Taip
Valdymo funkcijos	
Web pagrįstas valdymas	Taip
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Atstatymo mygtukas	Taip
WPS paspaudžiamasis mygtukas	Taip
MU-MIMO technologija	Taip
MIMO	Taip
Saugumas	
Apsaugos algoritmų palaikymas	WPA, WPA2, WPA2-Enterprise, WPA3
Ugniasienė	Taip
„Stateful Packet Inspection“ (SPI)	Taip

Parental kontrolė	Taip
URL filtravimas	Taip
DMZ palaikymas	Taip
Protokolai	
DHCP klientas	Taip
DHCP serveris	Taip
Universali „Plug and Play“ jungtis (UPnP)	Taip
Konstrukcija	
Gaminio tipas	Stalinis maršrutizatorius
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	LAN, Energija, WLAN
On/off mygtukas	Taip
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	RoHS
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	LAN (RJ-45)
Kintamosios srovės adapteris	Taip
Greito diegimo vadovas	Taip
Antena	
Antenos konstrukcija	Išorinis
Antenų kiekis	4
Nuimama antena	Ne
Perdavimo galia	<20dBm(2.4 GHz), <23dBm(5.15 GHz~5.25 GHz)
Savybės	
Integruotas procesorius	Taip
Procesoriaus dažnis	1200 MHz
4K transliavimas	Taip
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinio tipas	DC
Išėjimo įtampa	12 V
Išėjimo srovė	1 A
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%

Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
--	---------

Sistemos reikalavimai

Palaikoma naršyklė	Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+, or other JavaScript-enabled
--------------------	--

Svoris ir matmenys

Plotis	120 mm
--------	--------

Ilgis	120 mm
-------	--------

Aukštis	27,9 mm
---------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (l × p × A)	30,00cm × 8,00cm × 22,00cm
----------------------	----------------------------