

Dahua Technology SG4028 Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **SG4028** · EAN: **6923172594006** · Prekės kodas: **555708**



147,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **122,23 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius: 26
Konsolės prievadas: RJ-45
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 56 Gbit/s
- ✓ Stovo montavimas
- ✓ AC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Equipped with a high performance switching engine, the 28-Port All-Gigabit Managed Switch performs optimally. It has low transmission delay, large buffer and is highly reliable. It also has a strong switching capability and optimizes transmission performance when accessing Ultra HD videos. With its full metal design and fanless design, the device has great heat dissipation and is low power consumption, working in environments ranging from -10°C to 55°C (+14°F to +131°F). With protection against overvoltage, EMC and overcurrent from power input terminals, the switch effectively resists interference from static electricity, lightning, and pulses. It also has powerful network management functions, supporting IGMP Snooping, Link Aggregation, QoS, LLDP, STP/RSTP, Web.

Link Aggregation

Combines multiple physical links into one virtual channel for dynamic redundancy and load balancing, ensuring that the connection remains stable.

Quality of Service (QoS)

Uses mechanisms designed to control bandwidth, delay, jitter, and loss to ensure the performance of services when the capacity is limited.

Link layer discovery protocol (LLDP)

Enables network devices to advertise their information mutually, allowing you to conveniently monitor and manage devices in the local topology. This makes it easy for administrators to effectively perform troubleshooting.

Spanning Tree Protocol (STP)

Uses algorithms that calculate the best loop-free path through a Layer 2 network while providing path redundancy to prevent the occurrence of broadcast storms and enhance the stability of operations and services.

IGMP snooping

Listens to multicast traffic, and solely forwards information to registered clients based on the multicast forwarding table. This ensures the safety of information and improves network efficiency.

Fanless Design

The fanless design reduces noise, enhances user experience, reduces mechanical losses and improves service life to a certain extent.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos	
Perjungimo tipas	Valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip
Web pagrįstas valdymas	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	26
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Įdiegtų SFP modulių kiekis	0
Įdiegtų SFP+ modulių kiekis	0
Gigabit Ethernet (varinis) portų kiekis	26
SFP modulio angų kiekis	2
Konsolės prievadas	RJ-45
Tinklas	

Tinklo standartai	IEEE 802.1x, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Pilnai abipusis (duplex)	Taip
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Aprėpties medžio protokolas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/ai
VLAN palaikymas	Taip
VLANs skaičius	4000
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	56 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	41,664 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	10000
Paketo buferio atmintis	4,1 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client, DHCP server, DHCP snooping
IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
Konstrukcija	
Stovo montavimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
Atstatymo mygtukas	Taip
Veikimo charakteristikos	
Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	467125,73 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	AC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Galios suvartojimas (maks.)	24 W
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Eternetą (PoE)	Ne
Aplinkos sąlygos	

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 75 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	163,8 mm
Ilgis	440 mm
Aukštis	43,6 mm
Svoris	1,57 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	271 mm
Pakuotės gylis	520 mm
Pakuotės aukštis	107 mm
Paketo svoris	2,25 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Tvarumas	
Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	53,00cm × 28,00cm × 11,00cm

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

Zhejiang Dahua Technology Co., Ltd

Bin'an Road, Binjiang District No.1187 & 1199,
310053 Hangzhou, CN
dahuasecurity.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

Dahua Technology GmbH

Niederlasser Lohweg 185, 40547 Düsseldorf,
DE
dahuasecurity.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt