

Dahua Technology SG4010P tinklo komutatorius Valdomas L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Maitinimas per Eternetą (PoE) Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **SG4010P** · EAN: **6939554904509** · Prekės kodas: **555713**



94,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **78,43 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 Web pagrįstas valdymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 2
- ✓ Adreso lentelės dydis: 8000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 20 Gbit/s
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis Maitinimas per Eternetą (PoE)



Aprašymas

SG4010P

10-Port Cloud Managed Desktop Gigabit Switch with 8-Port PoE

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas

Valdomas

Perjungimo sluoksnis	L2
Web pagrįstas valdymas	Taip
Duomenys perduodami į debesies platformą	Taip
Ryšys	
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų skaičius	2
Pagrindinių perjungimo RJ-45 eternetų prievadų tipas	Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Tinklas	
Tinklo standartai	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3z
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Nuorodų agregacija	Taip
Transliacijos audros valdymas	Taip
Eterneto LAN duomenų perdavimo norma	10,100,1000 Mbit/s
VLAN palaikymas	Taip
Virtualaus vietinio tinklo ypatybės	Port-based VLAN
VLANs skaičius	32
Duomenų perdavimas	
Adreso lentelės dydis	8000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	20 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	14,88 Mpps
Jumbo Frames palaikymas	Taip
„Jumbo“ kadrai	15
Paketo buferio atmintis	4 MB
Saugumas	
DHCP funkcijos	DHCP client
Apsauga nuo nesklaidaus ryšio	Taip
IP-MAC prievado sąsaja	Taip
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Korpuso medžiaga	Metalas
Veikimo charakteristikos	
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	1115911,8 h
Energijos valdymas	
Maitinimo šaltinis	DC

Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	54 V
Įvesties srovė	2.22 A
Galios suvartojimas (maks.)	110 W
Maitinimo apsaugos ypatybės	Apsauga nuo per didelės įtampos, Viršijus nuolatinę srovę
„Power over Ethernet“ (PoE)	
Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Taip
Maitinimo per Ethernetą (PoE) prievadų skaičius	8
Maitinimo per Ethernetą (PoE) galia prievadui	30 W
Bendrosios galios per Ethernetą (PoE) charakteristikos	110 W
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	-10 - 55 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-40 - 70 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	5 - 95%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 95%
Svoris ir matmenys	
Plotis	190 mm
Ilgis	106 mm
Aukštis	30 mm
Svoris	550 g
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	DC
Greitos pradžios vadovas	Taip
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	256 mm
Pakuotės gylis	244 mm
Pakuotės aukštis	87 mm
Paketo svoris	1,3 kg
Sertifikatai	
Atitikties sertifikatai	CE
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	26,00cm × 25,00cm × 9,00cm