

Dahua Technology F400N kompiuterio monitorius 139,7 cm (55") 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD LED Juoda

Gamintojas: **DAHUA** · Modelis: **DHI-LM55-F400N** · EAN: **6937552417656** · Prekės kodas: **555953**



572,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **473,47 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ 139,7 cm (55") Juoda
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai
- ✓ HDMI versija: 2.0
- ✓ Ekrano forma: Plokščias
- ✓ Maksimalus atnaujinimo dažnis: 60 Hz Reakcijos laikas: 8 ms
- ✓ 3840 x 2160 pikseliai 4K Ultra HD Skydo tipas: IPS
- ✓ Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR): F CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Žemos įtampos direktyva (LVD)



Techninė specifikacija

Ekranas

Ekranas įstrižainė	139,7 cm (55")
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Ekranas technologija	LED
Lietimui jautrus ekranas	Ne

HD tipas	4K Ultra HD
Skydo tipas	IPS
Reakcijos laikas	8 ms
Ekrano forma	Plokščias
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Maksimalus atnaujinimo dažnis	60 Hz
LED galinis apšvietimas	Taip
Foninio apšvietimo tipas	Tiesioginis LED diodas
Ekrano ryškumas (tipinis)	400 cd/m²
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Pikselių žingsnis	0,285 x 0,285 mm
Miglotumo koeficientas	25%
Paviršiaus kietumas	3H
Spalvų gylis	8 bitai
Spalvų gamos standartas	NTSC
Spalvų gama	72%
Kadrų dažnio valdymo (FRC) spalvų skaičius	8 bitai
Veikimo charakteristikos	
NVIDIA G-SYNC	Ne
„AMD FreeSync“	Ne
Apsaugos nuo mirgėjimo technologija	Taip
Mažo kiekio mėlynos šviesos technologija	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Multimedija	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Integruota kamera	Ne
Garsiakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Produkto spalva	Juoda
Ryšys	
Įmontuotas USB jungčių daugiklis	Taip
HDMI	Taip

Ausinių išvestis	Ne
VGA (D-Sub) portų kiekis	1
HDMI portų kiekis	2
HDMI versija	2.0
Audio įėjimas	Taip
Audio išėiga	Taip
RS-232 portai	1

Ergonomija

VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Kabelio spynos lizdas	Ne
Aukščio reguliavimas	Ne
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 300 mm
LED indikatoriai	Būsena

Energijos valdymas

Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	F
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiamo
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	77 kWh
Energijos suvartojimas	89 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	94 W
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Maitinimo tipas	Vidinis
Energijos efektyvumo skalė	Nuo A iki G

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-20 - 60 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 85%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%

Svoris ir matmenys

Plotis (be stovo)	1225,6 mm
Gylis (be stovo)	81,6 mm
Aukštis (be stovo)	705,3 mm
Svoris (be stovo)	9,85 kg

Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	1320 mm
Pakuotės gylis	125 mm
Pakuotės aukštis	805 mm
Paketo svoris	13,2 kg
Pakuotės tipas	„Box“
Pakuotės turinys	
Pridėti kabeliai	AC, HDMI
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Instrukcija	Taip
Kitos savybės	
USB 2.0 portų kiekis	2
Atitikties sertifikatai	CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Žemos įtampos direktyva (LVD)
Techninė informacija	
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	131,00cm × 13,00cm × 81,00cm