# Switch TELTONIKA TSW212000000 TSW212

Gamintojas: **TELTONIKA** · Modelis: **TSW212** · EAN: **4779051841370** · Prekės kodas: **556113**




**137,90 €**

Kaina su PVM

Be PVM: **113,97 €**

**Sandėlyje**

**Prekė internetu**
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

## Pagrindinės savybės

- ✓ Valdomas L2 komutatorius
- ✓ 8 Gigabit Ethernet (10/100/1000) RJ-45 prievadai
- ✓ 2 įmontuoti SFP moduliai
- ✓ 8000 įrašų MAC adresų lentelė
- ✓ 20 Gbit/s perjungimo našumas
- ✓ VLAN, QoS, prievadų atspindėjimo ir jumbo kadrų palaikymas











Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

## Aprašymas

TELTONIKA TSW212 – tai valdomas komutatorius, veikiantis L2 lygmenyje. Jis turi 8 pagrindinius RJ-45 Ethernet prievadus, kurių tipas – Gigabit Ethernet (10/100/1000), ir 2 įmontuotus SFP modulius.

- MAC adresų lentelė: 8000 įrašų
- Perjungimo našumas: 20 Gbit/s
- Tinklo standartai: IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az
- Palaikomas Quality of Service (QoS), prievadų atspindėjimas, auto MDI/MDI-X, VLAN ir jumbo kadrai
- Jumbo kadrai: 10000
- DHCP funkcijos: DHCP klientas, DHCP serveris

Komutatoriaus korpusas juodas, yra maitinimo ir LAN LED indikatoriai. Maitinimo šaltinis – DC, maitinimo blokas nepridedamas, didžiausios energijos sąnaudos – 6 W. Power over Ethernet (PoE) nepalaikomas. Darbinė santykinė oro drėgmė – 10 - 90 %, gylis – 122.2 mm.

## Techninė specifikacija

| | |
|---|---|
| **Valdymo funkcijos** | |
| Perjungimo tipas | Managed |
| Perjungimo sluoksnis | L2 |
| Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas | Taip |
| **Ryšys** | |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius | 8 |
| Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Įdiegtų SFP modulių kiekis | 2 |
| **Duomenų perdavimas** | |
| Adreso lentelės dydis | 8000 entries |
| Perjungimo pajėgumas | 20 Gbit/s |
| Jumbo Frames palaikymas | Taip |
| „Jumbo“ kadrai | 10000 |
| **Tinklas** | |
| Tinklo standartai | IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az |
| 10G parama | Ne |
| Portų mirroring | Taip |
| Auto MDI/MDI-X | Taip |
| VLAN palaikymas | Taip |
| **Saugumas** | |
| DHCP funkcijos | DHCP client, DHCP server |
| **Konstrukcija** | |
| Produkto spalva | Black |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

| | |
|---|---|
| LED indikatoriai | LAN, Power |
| **Energijos valdymas** | |
| Maitinimo šaltinis | DC |
| Pridėtas maitinimo šaltinis | Ne |
| Galios suvartojimas (maks.) | 6W |
| **„Power over Ethernet“ (PoE)** | |
| Maitinimas per Eternetą (PoE) | Ne |
| **Aplinkos sąlygos** | |
| Darbo santykinės drėgmės diapazonas | 10 - 90% |
| **Svoris ir matmenys** | |
| Ilgis | 122.2 mm |
| **Matmenys ir svoris** | |
| Matmenys (I × P × A) | 14,00cm × 14,00cm × 5,00cm |

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903