Switch UBIQUITI USW-FLEX 5x10Base-T 100Base-TX 1000Base-T PoE ports 5 15.4 Watts USW-FLEX

Gamintojas: **UBIQUITI** · Modelis: **USW-FLEX** · EAN: **817882027595** · Prekės kodas: **557131**



123,90 €

Kaina su PVM

Be PVM: **102,40 €**

Sandėlyje

Prekė internetu
Nuskenuokite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt







Aprašymas

PoE Flexibility
The USW-Flex supports a maximum PoE output budget of 46W when powered by 60W 802.3bt PoE++. Four ports offer auto-sensing 802.3af PoE output to power multiple devices on the network.

Versatile Mounting
The USW-Flex can be installed horizontally or vertically making it ideal for desktop, magnetic wall-mount, and pole-mount installations.

Indoor/Outdoor Design
The USW-Flex is designed for indoor or outdoor use. With its weatherproof housing and versatile mounting options, the USW-Flex provides both flexibility and durability for environments with extreme temperature variations

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.

www.shopro.lt · info@shopro.lt · +370 693 39903

Compatible Products

The USW-Flex powers a variety of products, including the UniFi Video Camera G3 Flex, UniFi Video Camera G4 Pro, and UniFi AC Mesh AP, which use 802.3af PoE. To enable its maximum power budget of 46W, the USW-Flex can be powered by the USW-Industrial switch, which provides 60W of 802.3bt PoE++.

Seamless Integration

A single instance of the UniFi Controller running in the cloud can manage multiple UniFi sites within a centralized interface. Each site is logically separated and has its own network monitoring, configuration, maps, statistics, and admin accounts.

Summary: Ubiquiti UniFi USW-FLEX. Switch type: Managed, Switch layer: L2. Basic switching RJ-45 Ethernet ports type: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Basic switching RJ-45 Ethernet ports quantity: 5. Full duplex, Networking standards: IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt. Power over Ethernet (PoE). Wall mountable | Vendor Homepage: https://www.ui.com/unifi-switching/unifi-switch-flex/ | Perjungimo tipas: Valdomas | Perjungimo sluoksnis: L2 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų skaičius: 5 | Pagrindinių perjungimo RJ-45 eterneto prievadų tipas: Gigabit Ethernet (10/100/1000) | Tinklo standartai: IEEE 802.3af/IEEE 802.3at/IEEE 802.3bt | 10G parama: Ne | Pilnai abipusis (duplex): Taip | Auto MDI/MDI-X: Taip | VLAN palaikymas: Taip | Jumbo Frames palaikymas: Taip | Stovo montavimas: Ne | Produkto spalva: Balta | LED indikatoriai: Aktyvumas/Būsena/Jungtis/PoE | Montuojamas ant sienos: Taip | Tarptautinės apsaugos (IP) kodas: IP55 | Firmware tobulinimas: Taip | Maitinimas per Eternetą (PoE): Taip | Maitinimo per Eternetą (PoE) prievadų skaičius: 4 | Darbo temperatūros diapazonas (TT): -40 - 55 | Darbo santykinės drėgmės diapazonas: 5 - 95 | Plotis: 122.5 | Ilgis: 107.1 | Aukštis: 28 | Svoris: 230 | Darniosios sistemos (DS) kodas: 85176990 | Bruto svoris: 0.5 | Neto svoris: 0.23 | Vienetų skaičius vienoje siuntimo dėžėje: 20 | Vieneto plotis: 13.5 | Vienetų skaičius ant paletės: 0 | Shipping Box Height: 37.5 | Vieneto gylis: 17 | Vieneto aukštis: 6 | Name: NET SWITCH 5PORT 1000M/POE USW-FLEX UBIQUITI | Model name: USW-FLEX

Techninė specifikacija

Matmenys ir svoris	
Matmenys (I × P × A)	17,00cm × 14,00cm × 6,00cm

Pateikta prekės informacija yra orientacinio pobūdžio. Techninės savybės, nuotraukos, aprašymai ir kaina gali keistis be išankstinio perspėjimo. Gamintojas ir pardavėjas neatsako už galimus duomenų neatitikimus ar tipografines klaidas. Prieš įsigyjant rekomenduojame pasitikrinti aktualią informaciją.