

LG 98UM5K Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 2,49 m (98") LCD „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda WebOS 16/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **98UM5K-B.AEUQ** · EAN: **8806084240644** · Prekės kodas: **558662**



5 093,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **4 209,83 €**

Neturime



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 2,49 m (98") 3840 x 2160 pikseliai LCD 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ „Direct-LED“ 60 Hz 8 ms



Aprašymas

UHD Large Screen Signage Display with LG webOS Platform

Super High Resolution

Delivering immersive viewing experience by 4 times higher definition picture quality than FHD.

Adequate Brightness Level

The UM5K series boasts an adequate brightness level of 500 cd/m² for indoor displays, effectively showcasing content and capturing the public's attention. This makes it an adequate display solution for marketing purposes in various settings, including meeting rooms, airports, retail outlets,

and shopping malls.

High-Performance with webOS

LG webOS platform enhances user convenience with intuitive GUI and simple app development tools.

Built-in Speaker

Contents will be enriched with sound effects from built-in speakers, without the need for purchasing or installing external speakers.

Slim Design

Being slim, a closer installation to the wall is advised. Additionally, this increases the screen's immersive experience and provides a sophisticated design, improving the installed-space's décor.

Compatible with AV Control System

The UM5K series has supported Crestron Connected® for high compatibility with professional AV controls to achieve seamless integration and automated control, boosting business management efficiency.

SuperSign Solutions

SuperSign is an integrated and intuitive content management solution for creative and organized digital signage content in your space, connecting customers to a range of services with convenient user experiences. There are a variety of versions such as SuperSign Cloud, so discover and enjoy the version that best fits you.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekrano įstrižainė	2,49 m (98")
Ekrano technologija	LCD
Ekrano rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekrano ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	ADS
LED galinis apšvietimas	Taip
LED galinio apšvietimo tipas	„Direct-LED“
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	200000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°

Ekrano spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Skydo tarnavimo laikas	30000 h
Spalvų gylis	8 bitai
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	25%

Ryšys

HDMI portų kiekis	4
DVI prievadas	Taip
„DisplayPort“ kiekis	1
USB prievadas	Taip
HDMI įėjimo prievadų kiekis	3
HDMI išvesties prievadų kiekis	1
DVI-D prievadų skaičius	1
USB prievadų skaičius	1
USB versija	2.0
USB jungtis	USB A tipo
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
Nuotolinio valdymo (IR) įvestis	1

Garsas

Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2
RMS galingumas	20 W

Konstrukcija

Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	800 x 400 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,7 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,7 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,7 cm

Veikimo charakteristikos

Paskirtis	Komercinis
Paveikslėlis paveikslėly	Taip
Virtualusis ekranas (OSD)	Taip
Darbo valandos (valandos / dienos)	16/7
HDCP	Taip
Automatinis ryškumo valdymas	Taip
HDCP versija	1.4/2.2/2.3
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	430 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Galios suvartojimas (maks.)	560 W
AC įėjimo įtampa	100-240 V
AC įėjimo dažnis	50-60 Hz
Kompiuterinė sistema	
Vidinė atmintis	16 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	6,0
Svoris ir matmenys	
Ekrano plotis	2198 mm
Ekrano gylis	79,5 mm
Ekrano aukštis	1253 mm
Ekrano svoris	78 kg
Pakuotės duomenys	
Pakuotės plotis	2455 mm
Pakuotės gylis	288 mm
Pakuotės aukštis	1458 mm
Paketo svoris	105 kg
Pakuotės turinys	
Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Aplinkos sąlygos	
Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%
Tinklas	
Ethernet LAN jungtis	Taip

„Wi-Fi“	Taip
---------	------

Kitos savybės

Audio įėjimas	1
---------------	---

Audio išeiga	1
--------------	---

Energijos suvartojimas (PowerSave)	301 W
------------------------------------	-------

„Plug and Play“ funkcija	Taip
--------------------------	------

Techninė informacija

Realaus laiko laikrodis (RTC)	Taip
-------------------------------	------