

LG 65UL5Q-E ženklų ekranas Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas 165,1 cm (65") LED „Wi-Fi“ 500 cd/m² 4K Ultra HD Juoda WebOS 24/7

Gamintojas: **LG** · Modelis: **65UL5Q-E.AEUQ** · EAN: **8806096602164** · Prekės kodas: **558667**



1 266,89 €

Kaina su PVM

Be PVM: **1 047,02 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Vidaus Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas Juoda
- ✓ Ethernet LAN jungtis „Wi-Fi“
- ✓ 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pikseliai LED 500 cd/m²
- ✓ Įmontuoti garsiakalbiai 20 W
- ✓ 60 Hz 8 ms



Aprašymas

Superb Picture Quality with Ultra HD Resolution

The UL5Q-E series, with UHD resolution, enhances the realism of colors and details in the content. Its wide viewing angle offers clear visuals, while its 500-nit brightness vividly showcases the content.

High-Performance with LG webOS 6.1

LG webOS 6.1 is available on the UL5Q-E series for smooth execution of multiple tasks. The LG webOS smart signage platform enhances user convenience with an intuitive GUI.

Even Bezel Design

The UL5Q-E series features even bezels, enhancing the aesthetic appeal of various spaces. These uniform bezels not only facilitate easy installation but also transform standard displays into elegant focal points.

Adaptive Viewing Experience

Experience the flexibility with the UL5Q-E series' up/down tilt capability. Whether mounted high or low, the display can be adjusted to eye level, offering viewer engagement regardless of installation height. This versatility not only enhances spatial efficiency but also provides visual comfort, delivering clear information from various viewing angles.

Engineered for 24/7 Operation

Built for environments that never sleep, the UL5Q-E series features panel technology that enables 24/7 operation.

Built-In Brightness Sensor

The UL5Q-E series' front-mounted brightness sensor automatically adjusts brightness to match various lighting conditions, optimizing viewing quality and energy efficiency without manual intervention. This adaptive feature offers consistent display performance while also supporting power optimization, delivering a visual experience that dynamically responds to environmental changes.

Advanced Security Architecture

The UL5Q-E series incorporates LG's Enhanced Kernel Protection (EKP) technology, safeguarding critical data from unauthorized access and potential security threats. This commitment to information security is validated by the ISO/ IEC 15408 Common Criteria EAL2 certification, providing businesses with the confidence that their sensitive content and operations remain protected in today's challenging security landscape.

Remote Monitoring and Control

This web-based monitoring solution is user-friendly and allows the user to be at ease. It enables the user to have full access anytime, anywhere from their mobile phone & PC in a network-accessible environment, with access to both current and past data. It allows the user to monitor the unit, make adjustments, and control the unit remotely in real time.

EPEAT Registered

The Electronic Product Environmental Assessment Tool (EPEAT) is a method for several layers of customers to evaluate the effect of a product on the environment. UL5Q-E series is an EPEAT Bronze-certified* display which means that it meets all the required criteria in the Computers and Displays category.

LG ConnectedCare

Maintenance is easy and fast with the optional LG ConnectedCare* service, a cloud service solution provided by LG. It remotely manages the status of displays in client workplaces for fault diagnosis and remote-control services, supporting the stable operation of clients' businesses.

Techninė specifikacija

Ekranas	
Ekranas įstrižainė	165,1 cm (65")
Ekranas technologija	LED
Ekranas rezoliucija	3840 x 2160 pikseliai
Ekranas ryškumas	500 cd/m²
HD tipas	4K Ultra HD
Lietimui jautrus ekranas	Ne
Skydo tipas	ADS
Natūralus kraštinių santykis	16:9
Reakcijos laikas	8 ms
Kontrasto santykis (tipinis)	1200:1
Kontrasto santykis (dinaminis)	1000000:1
Matymo kampas, horizontalus	178°
Matymo kampas, vertikalus	178°
Ekranas spalvų skaičius	1,07 milijardo spalvų
Spalvų sodrumas	80%
Nominalioji tarnavimo trukmė	30000 h
Būdingas atnaujinimo dažnis	60 Hz
Miglotumo koeficientas	1%
Ryšys	
HDMI portų kiekis	3
USB prievadas	Taip
HDMI versija	2.2/1.4
Ethernet LAN (RJ-45) portų kiekis	1
RS-232C	Taip
PC garso „out jungtis“	Taip
Garsas	
Įmontuoti garsiakalbiai	Taip
Įmontuotų garsakalbių skaičius	2

RMS galingumas	20 W
Konstrukcija	
Gaminio konstrukcija	Skaitmeninis informacinis plokščias ekranas
Produkto spalva	Juoda
Talpinimas palaikomas	Vidaus
VESA tvirtinimo pagrindas	Taip
Orientacija	Horizontalus / vertikalus
Suderinama su VESA sienos tvirtinimo sistema	200 x 200 mm
Rėmelių plotis (apačia)	1,07 cm
Rėmelių plotis (šonas)	1,07 cm
Rėmelių plotis (viršus)	1,07 cm
Apvado spalva	Black
Veikimo charakteristikos	
Paskirtis	Komerčinis
On Screen Display (OSD) kalbos	Arabų, Supaprastinta kinų, Tradicinė kinų, Čekų, Danų kalba, Vokiečių kalba, Olandų kalba, Anglų kalba, Ispanų kalba, Suomių kalba, Prancūzų kalba, Graikų, Italų kalba, Japonų, Korėjiečių, Norvegų kalba, Lenkų kalba, Portugalų kalba, Rusų kalba, Švedų kalba, Turkų
Darbo valandos (valandos / dienos)	24/7
Žiniatinklio naršyklė	Taip
„webRTC“ palaikymas	Taip
Energijos valdymas	
Energijos suvartojimas	155 W
Energijos suvartojimas (laukimo režimu)	0,5 W
Energijos suvartojimas (off)	0,5 W
Energijos suvartojimas (ekonomiškas režimas)	0,5 W
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (SDR)	G
Energijos vartojimo efektyvumo klasė (HDR)	Nepasiekiama
Energijos sąnaudos (SDR) per 1000 valandų	154 kWh
AC įėjimo įtampa	100 - 240 V
AC įėjimo dažnis	50/60 Hz
Kompiuterinė sistema	
Vidinė atmintis	8 GB
Numatyta operacinė sistema	WebOS
Operacinės sistemos versija	6,1

Svoris ir matmenys

Ekrano plotis	1452,9 mm
Ekrano gylis	59,7 mm
Ekrano aukštis	829,2 mm
Ekrano svoris	16,5 kg

Pakuotės duomenys

Pakuotės plotis	1635 mm
Pakuotės gylis	976 mm
Pakuotės aukštis	141 mm
Paketo svoris	21,8 kg

Pakuotės turinys

Pridedamas nuotolinio valdymo pultelis	Taip
Pridėti kabeliai	Energija

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 80%

Jutikliai

Giroskopas	Taip
Temperatūros jutiklis	Taip

Tinklas

Ethernet LAN jungtis	Taip
„Wi-Fi“	Taip

Techninė informacija


Atitikties sertifikatai	CB, CE, Elektromagnetinis suderinamumas (EMS), Federalinė ryšių komisija (FCC)
-------------------------	--

Kitos savybės

Maitinimo tipas	Vidinis
-----------------	---------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	164,00cm × 14,00cm × 98,00cm
----------------------	------------------------------

Energijos efektyvumas ir ekologinis projektavimas


Energijos efektyvumo klasė

G A-G

- › [Energijos etiketė](#)
- › [Gaminio informacijos lapas](#)
- › [EPREL duomenų bazė](#)

Dokumentai ir vaizdo įrašai

> [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

LG Electronics Inc.

Magokjungang 10-ro 10, 07796 Gangseo-gu,
Seoul, KR

lg.com

ATSAKINGAS ASMUO ES

LG Electronics Deutschland

Alfred-Herrhausen-Allee 45721, 65760 Eschborn,
DE

lg.com

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt