

D-Link DMS-105 Ne-valdomas L2 2.5G Ethernet (100/1000/2500) Juoda

Gamintojas: **D-LINK** · Modelis: **DMS-105/E** · EAN: **790069469305** · Prekės kodas: **558986**



79,90 € ~~156,90 €~~

Kaina su PVM

Be PVM: **66,03 €**

Sandėlyje



Prekė internetu

Nuskenaukite kodą arba apsilankykite www.shopro.lt

Pagrindinės savybės

- ✓ Ne-valdomas L2
- ✓ Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas
- ✓ Pagrindinių perjungimo RJ-45 etherneto prievadų skaičius: 5
- ✓ Adreso lentelės dydis: 4000 įrašai Perjungimo pajėgumas: 25 Gbit/s
- ✓ Didinimas
- ✓ DC Pridėtas maitinimo šaltinis



Aprašymas

Small switch. Multi-Gigabit Ethernet.

Maximise network throughput with 2.5Gbps Multi-Gigabit Ethernet on each port of this compact 5-port switch. Whether it's to connect to your core or create a network between devices, now you can easily start sharing an internet connection, files, music, and video, or for gaming without bottlenecks.

2.5 Gigabit Ethernet

Save time transferring large files and improve sharing and productivity

Effortless multi-Gigabit networking

Easily upgrade or extend your home or small business network

Compact Metal Housing

Sturdy, compact metal housing with fanless design for silent operation

Energy Efficient Design

Automatic power saving features to reduce power usage

Plug-and-pay convenience.

The DMS-105 is a plug-and-play device that requires no configuration to get started. Plug-and-play makes it easy to instantly create a network without any technical knowledge.

Effortless traffic optimisation.

With 2.5 Gigabit transfer speeds from every port, you can rapidly transfer files between connected servers and network attached storage (NAS) to computers. The Quality of Service (QoS), and Flow Control features automatically prioritises important data for efficient delivery. And the IGMP Snooping function reduces unwanted multicast traffic so you can enjoy seamless video streaming and IPTV viewing experiences.

Designed for life, built to last.

The DMS-105 has a sturdy and compact metal housing to ensure the product can withstand wider operating temperatures by helping to dissipate heat and reduce stress on internal components.

Energy Saving.

The DMS-105 is designed with energy efficiency in mind. The fanless design eliminates a common point of failure and means the switch can be placed virtually anywhere and operate silently. The Link Status detection feature of the switch saves power by automatically powering down ports that are inactive or not connected, and it supports the IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet standard.

Ready for Wi-Fi 6.

You can add a Wi-Fi 6 Access Point to your network to any of the 2.5 Gbps ports to maximise throughput and speed. Multi-Gigabit Ethernet eliminates potential bottlenecks with Wi-Fi 6 Access Points, allowing your network to take full advantage of the efficiency and speeds provided by Wi-Fi 6.

Techninė specifikacija

Valdymo funkcijos

Perjungimo tipas	Ne-valdomas
Perjungimo sluoksnis	L2
Paslaugos kokybės (QoS) palaikymas	Taip

Ryšys

Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų skaičius	5
Pagrindinių perjungimo RJ-45 ethernet prievadų tipas	2.5G Ethernet (100/1000/2500)
2,5 Gb ethernet (laidinių) lizdų skaičius	5

Tinklas

Tinklo standartai	IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
10G parama	Ne
Srauto kontrolės palaikymas	Taip
Auto MDI/MDI-X	Taip
Palaikoma MAC adresų funkcija „Auto-learning“	Taip

Duomenų perdavimas

Adreso lentelės dydis	4000 įrašai
Perjungimo pajėgumas	25 Gbit/s
Persiuntimo dažnis	18,6 Mpps
„Store-and-forward“ funkcija	Taip
Paketo buferio atmintis	8,1 MB

Saugumas

IGMP tinklinio judėjimo sekimas	Taip
---------------------------------	------

Transliavimo grupiniu adresu ypatybės

Multicast palaikymas	Taip
----------------------	------

Konstrukcija

Didinimas	Taip
Produkto spalva	Juoda
LED indikatoriai	Aktyvumas, Jungtis, Energija

Veikimo charakteristikos

Be ventiliatoriaus	Taip
Vidutinis laikas tarp trikčių (MTBF)	765190 h

Energijos valdymas

Maitinimo šaltinis	DC
Pridėtas maitinimo šaltinis	Taip
DC įėjimo įtampa	12 V
Įvesties srovė	1 A
Energijos suvartojimas	4,918 W

„Power over Ethernet“ (PoE)

Maitinimas per Ethernetą (PoE)	Ne
--------------------------------	----

Aplinkos sąlygos

Darbo temperatūros diapazonas (TT)	0 - 40 °C
Sandėliavimo temperatūros norma (T-T)	-10 - 70 °C

Darbo santykinės drėgmės diapazonas	10 - 90%
Sandėliavimo santykinis drėgmės diapazonas	5 - 90%
Šilumos sklaida	16,78 BTU/h

Svoris ir matmenys

Plotis	100,5 mm
Ilgis	82 mm
Aukštis	28 mm
Svoris	238,6 g

Sertifikatai

Atitikties sertifikatai	BSMI, CE, Žemos įtampos direktyva (LVD), RoHS
-------------------------	---

Tvarumas

Tvarumo reikalavimų laikymasis	Taip
--------------------------------	------

Matmenys ir svoris

Matmenys (I × P × A)	8,00cm × 10,00cm × 3,00cm
----------------------	---------------------------

Dokumentai ir vaizdo įrašai

- › [Naudojimo instrukcija](#)
- › [Gaminio lankstinukas](#)

Gamintojo ir saugos informacija

GAMINTOJAS

D-Link

ATSAKINGAS ASMUO ES

D-Link Benelux

Postbus 48, 5480 AA Schijndel, NL
[dlink.com](https://www.dlink.com)

PLATINTOJAS

MB KOMPIUTERIŲ GURU

V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius
info@shopro.lt